



1. PAVIMENTO DE HORMIGÓN PORTLAND
 - a. Espesor de 0.20 m.
 - b. Modulo de ruptura 6500 lbs./plg2, en flexión a los 28 días
 - c. Pendiente de la Corona 2%
 - d. Pendiente de la Cuneta 5%
2. BASE
 - a. Espesor de capa base de 0.10 m
 - b. Compactación 100% (A.A.S.H.T.O. T-99)
 - c. CBR (mínimo) 80%
3. SUB-BASE
 - a. Espesor de material selecto de 0.20 m
 - b. Tamaño Máximo de 3"
 - c. Compactación 100% (A.A.S.H.T.O. T-99)
 - d. CBR (mínimo) 30%
4. ALINEAMIENTO
 - a. Pendiente Mínima 0.50%
 - b. Pendiente Máxima 16%
5. ACERA
 - a. Hormigón de 2000 lbs/plg2
 - b. Espesor de 0.10 m.
 - c. Compactación de Sub-rasante 90% (A.A.S.H.T.O. T-99)
6. SUB-RASANTE DE LA VIA
 - a. Compactación de los ultimos 30 cms.=100% (A.A.S.H.T.O. T-99)
 - b. Compactación del Resto del Relleno=95%



PLANTA DE ALINEAMIENTOS RAMPA 1 ENTRADA CRISOL

URBAN MODE	S.A.	HOJA No.
URBAN MODE	S.A.	
URBAN MODE	S.A.	
RESPONSABLE	ARQ. URIEL V. ESPINOSA	
	J. C. BENAVIDES BONINI	HOJA No. DE
ARCHIVO No.		

diseño arquitectura urbanismo

GALERIAS ALVEAR, VIA ARGENTINA
BELLA VISTA, PANAMA.
OFICINA 309/SID, 2A PISO
TELÉFONO: 399 6810
EMAIL: gpaoparbarmedo@gmail.com