

ANEXO IV

377

ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMAZONICA PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH



Ubicado en Madroño, Corregimiento de Orias Arriba, Distrito de Pedasí, Provincia de Los Santos

Solicitado por
SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.

Presentado por:
LANDSTAR DEVELOPMENT CORP, S.A

MSc. Ing. Eberto E. Anguizola M.
Consultor Ambiental
IRC-015-2007-DEIA-ARC-110-2019

Rodolfo Navas
RODOLFO NAVAS LASSO
Ingeniero Civil
2014-006-219

<p>RODOLFO NAVAS LASSO INGENIERO CIVIL Licencia N° 2014-006-219</p> <p><i>Rodolfo Navas</i></p> <p>FIRMA</p> <p>Ley 15 del 26 de Enero de 1959 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura</p>

OCTUBRE 2020

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMAZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	--	--

378

Índice General

	Pág.
1.0 Introducción.....	2
1.1.a Generalidades técnicas Consideradas Qda Madroño.....	3
1.1.b Generalidades técnicas Consideradas Qda Amazónica.....	4
2.0 Característica de la Cuenca N°126.....	7
2.1 Demarcación de la Cuenca N°126.....	8
2.1.1 Característica de la Subcuenca Qda Madroño.....	9
2.2.0 Uso de la Tierra	10
2.3.0 Tipo de Suelo.....	12
2.3.1 Capacidad de los Suelos.....	13
2.4 Elevaciones.....	18
2.5 Pendiente.....	19
2.5.1 Pendientes de la Subcuenca de la Qda Madroño.....	19
2.6 Orientación.....	19
2.6.1 Orientación de la Subcuenca de la Qda Madroño.....	19
2.7 Red de Drenajes (Unifilar)	20
2.8 Red de Estaciones Hidrometeorológicas	21
2.8.1 Estaciones Meteorológicas Utilizadas.....	21
2.8.1 Estación Hidrológica Utilizada.....	22
2.9 Uso de Agua	20
3.0 Climatología.....	24
3.0.1 Clasificación del Clima (Según Köppen y Mckay)	24
3.0.1.1 Clasificación del Clima Según Köppen.....	25
3.0.1.2 Clasificación del Clima Según Mckay.....	26
3.0.1.3 Cambio Climático.....	28
3.1 Temperatura.....	30
3.2 Radiación Solar (Subcuenca de Qda Madroño)	32
3.3 Humedad Relativa.....	33
3.4 Análisis de los Vientos	34

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMAZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	--	--

379

Continuación--Índice General

	Pág.
3.5 Calculo de Evapotranspiración.....	36
3.6 Precipitación	41
3.6.1 Determinación de las Tormentas para Diseño.....	44
3.6.1.1 Curvas de Intensidad-Duración -Frecuencia.....	44
4.0 Caudales.....	58
4.1 Metodología para el Cálculo de Caudales	59
4.2.Caudales Máximos (Qdas Madroño y Amazónica).....	61
4.3 Simulación Hidrológica e Hidráulica.....	65
4.3.1 Cálculos del NAME Simulación.....	75
4.3.2 Niveles de Terracería Seguros.....	76
4.3.3 Quebrada Amazónica.....	79
4.3.4 Cálculos del NAME Simulación.....	84
4.3.5 Niveles de Terracería Seguros.....	85
5.0 Balance Hídrico.....	88
5.1 Datos de Entrada para el Balance Hídrico.....	89
5.2 Balance Hídrico de la Subcuenca Qda Madroño.....	91
6.0 Sedimentación.....	92
6.0.1 Introducción.....	92
6.1 Calculo de Sedimentos en la Subcuenca Qda Madroño.....	93
6.1.1 Metodología para el Cálculo de sedimentos.....	93
7.0 Conclusiones y Recomendaciones.....	95
8.0 Bibliografía.....	97

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMAZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	--	--

380

Índice de Fotos

Pág.

Foto N°1: Quebrada Madroño.....	5
Foto N°2: Quebrada Madroño parte baja.....	5
Foto N°3: Quebrada Amazónica	6
Foto N°4: Quebrada Amazónica.....	6
Foto N°5: Pozos dentro del Polígono.....	23

Índice de Mapas

Mapa N°1: Cuenca de la República de Panamá.....	8
Mapa N°2: Demarcación de la Cuenca N°126.....	8
Mapa N°3: Area de Drenaje Qda Madroño	9
Mapa N°4 Área de Drenaje Qda Amazonica.....	10
Mapa N°5 Usos de los Suelos.....	11
Mapa N°6 Clases de Suelos Encontrados.....	12
Mapa N°7 Clase de Suelos Agrologicamente.....	18
Mapa N°8 Concesiones Registradas Subcuenca Qda Madroño.....	23
Mapa N°9 Clasificación del Clima Según Köppen.....	26
Mapa N°10 Clasificación del Clima Según Mckay.....	27
Mapa N°11 Área de Drenaje Calculado Qda Madroño.....	66
Mapa N°12 Área de Drenaje Calculado Qda Amazónica.....	79

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMAZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	--	--

381

Índice de Cuadros

	Pág.
Cuadro N°1: Generalidades Técnicas Qda Madroño.....	3
Cuadro N°2: Generalidades Técnicas Qda Amazónica.....	4
Cuadro N°3: Pendientes Encontradas en el área de Estudio.....	19
Cuadro N°4: Concesiones de Agua Utilizadas Subcuenca Qda Madroño	22
Cuadro N°5: Parámetros de Cambio Climático.....	29
Cuadro N°6: Velocidades de los Vientos (Calculada).....	34
Cuadro N°7: Velocidad Media del Viento según su Dirección.....	35
Cuadro N°8: Evapotranspiración Potencial.....	40
Cuadro N°9: Precipitación Estación 126-015.....	42
Cuadro N°10: Precipitacion Estación 126-012.....	43
Cuadro N°11 Precipitación Estación 126-005.....	43
Cuadro N°11 Caudales Estación 124-01-03.....	56
Cuadro N°12 Caudales Máximos Mínimo y Promedio m ³ /s.....	59
Cuadro N°13: Caudales (Max, Min, Prom Qda Madroño m ³ /s.....	61
Cuadro N°14: Caudales (Max, Min, Prom Qda Madroño l/s.....	61
Cuadro N°15: Caudales (Max, Min, Prom Qda Amazónica m ³ /s	61
Cuadro N°16: Caudales (Max, Min, Prom Qda Amazónica l/s.....	61
Cuadro N°17: Valores del Coeficiente c.....	63
Cuadro N°18: Estaciones Utilizadas para el Balance Hídrico.....	89
Cuadro N°19: Valores de las lluvias en milímetros por temporada.....	90
Cuadro N°20: Precipitación Anual y por Temporada	90
Cuadro N°21: Láminas y volúmenes de lluvia mensual y anual.....	90
Cuadro N°22: Resumen mensual y anual de los conceptos.....	90
Cuadro N°23: Balance Hídrico de la Subcuenca Qda Madroño.....	91
Cuadro N°24 Índice de Disponibilidad Hídrica.....	91
Cuadro N°25 Sedimentos Calculados.....	95

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMAZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	--	--

382

Índice de Gráficos

	Pág.
Gráfico N°1 Temperaturas Promedios Estación 126-010.....	30
Gráfico N°2 Temperaturas (Max, Min, Prom) Estación 124-004.....	31
Gráfico N°3 Temperaturas Máximas Estación 124-004.....	31
Gráfico N°4 Porcentaje de Brillo Solar (Calculada).....	33
Gráfico N°5 Evapotranspiración Potencial.....	40
Gráfico N°6 Precipitación Estación 126-015.....	42
Gráfico N°7 Precipitación Estación 126-012.....	42
Gráfico N°8 Precipitación Estación 126-005.....	43
Gráfico N°9 Frecuencia de Precipitación 1 ^{ra} de Enero (1-15)	46
Gráfico N°10 Frecuencia de Precipitación Segunda 2 ^{da} de Enero (16-31)	47
Gráfico N°11 Frecuencia de Precipitación 1 ^{ra} de Febrero (1-15)	47
Gráfico N°12 Frecuencia de Precipitación 2 ^{da} de Febrero (16-28)	48
Gráfico N°13 Frecuencia de Precipitación 1 ^{ra} de Marzo (1-15)	48
Gráfico N°14 Frecuencia de Precipitación 2 ^{da} de Marzo (16-31)	49
Gráfico N°15 Frecuencia de Precipitación 1 ^{ra} de Abril (1-15)	49
Gráfico N°16 Frecuencia de Precipitación 2 ^{da} de Abril (16-30)	50
Gráfico N°17 Frecuencia de Precipitación 1 ^{ra} de Mayo (1-15)	50
Gráfico N°18 Frecuencia de Precipitación 2 ^{da} de Mayo (16-31)	51
Gráfico N°19 Frecuencia de Precipitación 1 ^{ra} de Junio (1-15)	51
Gráfico N°20 Frecuencia de Precipitación 2 ^{da} de Junio (16-30)	52
Gráfico N°21 Frecuencia de Precipitación 1 ^{ra} de Julio (1-15)	52
Gráfico N°22 Frecuencia de Precipitación 2 ^{da} de Julio (16-31)	53
Gráfico N°23 Frecuencia de Precipitación 1 ^{ra} de Agosto (1-15)	53
Gráfico N°24 Frecuencia de Precipitación 2 ^{da} de Agosto (16-31)	54
Gráfico N°25 Frecuencia de Precipitación 1 ^{ra} de Septiembre (1-15)	54
Gráfico N°26 Frecuencia de Precipitación 2 ^{da} de Septiembre (16-30)	55
Gráfico N°27 Frecuencia de Precipitación 1 ^{ra} de Octubre (1-15)	55
Gráfico N°28 Frecuencia de Precipitación 2 ^{da} de Octubre (16-31)	56

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMAZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	--	--

383

Continuación Indice de Gráficos

	Págs.
Gráfico N°29 Frecuencia de Precipitación 1 ^{ra} de Noviembre (1-15)	56
Gráfico N°30 Frecuencia de Precipitación 2 ^{da} de Noviembre (16-30)	57
Gráfico N°31 Frecuencia de Precipitación 1 ^{ra} de Diciembre (1-15)	57
Gráfico N°32 Frecuencia de Precipitación 2 ^{da} de Diciembre (16-31)	58
Gráfico N°33 Caudales de la Estación 124-01-03.....	59
Gráfico N°34: Oferta y Demanda.....	91

Índice de Imágenes

Imagen N°1: Unifilar de la Subcuenca de la Qda Madroño.....	20
Imagen N°2: Estaciones Meteorológicas Utilizadas.....	21
Imagen N°3: Estación Hidrológica Utilizada.....	22
Imagen N°4: Rosa de los Vientos (Estación Seca)	35
Imagen N°5: Rosa de los Vientos (Estación Lluviosa)	36
Imagen N°6: Simulación Hidrológica e Hidráulica Qda Madroño.....	66
Imagen N°7: Simulación Tr 1:50 años Sección 0K+000.....	67
Imagen N°8 Simulación Tr 1:50 años Sección 0K+050.....	67
Imagen N°9: Simulación Tr 1:50 años Sección 0K+100.....	68
Imagen N°10: Simulación Tr 1:50 años Sección 0K+150.....	68
Imagen N°11: Simulación Tr 1:50 años Sección 0K+200.....	69
Imagen N°12: Simulación Tr 1:50 años Sección 0K+250.....	69
Imagen N°13: Simulación Tr 1:50 años Sección 0K+300.....	70
Imagen N°14: Simulación Tr 1:50 años Sección 0K+350.....	70
Imagen N°15: Simulación Tr 1:50 años Sección 0K+400.....	71
Imagen N°16: Simulación Tr 1:50 años Sección 0K+450.....	71
Imagen N°17: Simulación Tr 1:50 años Sección 0K+500.....	72
Imagen N°18: Simulación Tr 1:50 años Sección 0K+550.....	72
Imagen N°19: Simulación Tr 1:50 años Sección 0K+600.....	73

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMAZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	--	--

384

Continuación Índice de Imágenes

	Págs.
Imagen N°20: Simulación Tr 1:50 años Sección 0K+650.....	73
Imagen N°21: Simulación Tr 1:50 años Sección 0K+700.....	74
Imagen N°22: Simulación Tr 1:50 años Sección 0K+750.....	74
Imagen N°23: Planta de la Qda Madroño.....	78
Imagen N°24: Quebrada Amazónica.....	79
Imagen N°25 Simulación Tr 1:50 años Sección 0K+000.....	80
Imagen N°26 Simulación Tr 1:50 años Sección 0K+050.....	80
Imagen N°27 Simulación Tr 1:50 años Sección 0K+100.....	81
Imagen N°28 Simulación Tr 1:50 años Sección 0K+150.....	81
Imagen N°29 Simulación Tr 1:50 años Sección 0K+200.....	82
Imagen N°30 Simulación Tr 1:50 años Sección 0K+250.....	82
Imagen N°31 Simulación Tr 1:50 años Sección 0K+300.....	83
Imagen N°32 Simulación Tr 1:50 años Sección 0K+350.....	83
Imagen N°33 Simulación Tr 1:50 años Sección 0K+400.....	84
Imagen N°34: Vista Plata Qda Amazónica.....	87

Siglas Utilizadas Primarias

CRRH	Comité Regional de Recursos Hídricos
ETESA	Empresa de Transmision Eléctrica
ETP	Evapotranspiración Potencial
ETR	Evapotranspiración Real
FODA	Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
GTZ	Cooperación Técnica Alemana.
PARCA	Plan Ambiental de la Región Centroamericana
PASOLAC	Programa de Agricultura Sostenible en Laderas de América Central
PRRD	Plan Regional de Reducción de Desastres
SIG	Sistemas de Información Geográfica

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMAZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	--	--

385

Definición de Términos

Aforo (de caudales): medición del caudal de un río o corriente.

Área (cuenca) de drenaje (hidrográfica): área que tiene una salida única para su escurrimiento superficial.

Caudal: volumen de agua que pasa a través de una sección transversal del río en la unidad de tiempo.

Acuífero. Material permeable a través del cual se mueve el agua del subsuelo.

Agua freática. Agua subterránea dentro de la zona de saturación.

Agua del subsuelo Agua que está bajo la superficie del terreno; también se conoce como agua subterránea.

Caudal máximo instantáneo: valor máximo de caudal registrado instantáneamente en un período determinado. Este período puede ser un mes, un año o todo el registro.

Caudal mínimo diario: caudal promedio diario más bajo registrado en un mes, un año o todo el registro.

Caudal promedio diario: volumen de agua que pasa a través de una sección transversal del río durante el día dividido por el número de segundos del día.

Código de la estación: número regional de las estaciones hidrológicas establecido a través del Proyecto Hidrológico Centroamericano (PHCA) de las Naciones Unidas (1968-1972)

Cuenca hidrográfica: superficie de la tierra en la que confluyen los distintos ríos y corrientes de agua en un río principal y que está limitada por un parteaguas o divisoria que coincide generalmente con la línea más alta de las montañas.

Elevación: distancia vertical entre un nivel, punto u objeto y una referencia especificada.

Escoorrentía: volumen de agua que pasa por una sección de un río o corriente durante un período de tiempo. El período de tiempo generalmente usado es de un mes o un año.

Estación fluviográfica: estación para la determinación de caudales por medio del registro continuo de los niveles de agua de un río en forma digital y gráfica.

Estación hidrométrica: estación en la cual se obtienen datos del agua, en los ríos, lagos o embalses, de uno o varios de los elementos siguientes: niveles, flujos de las

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMAZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	--	--

386

corrientes, transporte y depósito de sedimentos, temperatura del agua y otras propiedades físicas y químicas del agua.

Estación limnigráfica: estación que registra continuamente los niveles de agua de un lago o embalse en forma digital y gráfica.

Estación meteorológica: Lugar en el que se efectúan observaciones meteorológicas con la aprobación del miembro o miembros interesados de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)

Estación meteorológica principal (Tipo A): mide lluvia (cantidad, duración e intensidad), temperatura del aire, humedad relativa, presión atmosférica, vientos (velocidad y dirección), radiación solar, evaporación y temperaturas del suelo.

Estación meteorológica secundaria (Tipo B): mide lluvia (cantidad, duración e intensidad), temperaturas extremas, humedad relativa (07:00, 13:00 y 18:00 hrs)

Estación pluviográfica: estación en la que sólo se realizan observaciones continuas acerca de las precipitaciones.

Hidrograma: gráfica que muestra la variación del nivel, caudal, velocidad o de otras características de las corrientes de agua, con respecto al tiempo.

Nivel del agua: distancia de la superficie del agua de una corriente, lago o embalse con relación a un nivel de referencia determinado.

Red de estaciones hidrometeorológicas: conjunto de estaciones hidrológicas, meteorológicas y de puntos de observación situada en determinada zona (cuenca o región administrativa) que permiten estudiar el régimen hidrológico y meteorológico, en el espacio y en el tiempo.

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMAZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

387

**ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DE LAS
QUEBRADAS MADROÑO Y AMAZONICA PARA EL
CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN
DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO
LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH**

Solicitado por:

SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.

**Ubicado en el Madroño, Corregimiento de Orias Arriba,
Distrito de Pedasí, Provincia de Los Santos**

Octubre 2020

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

388

1.0 Introducción

La República de Panamá, al igual que los países centroamericanos, de manera recurrente y con periodicidad inexacta, se ve afectada por anomalías climáticas de carácter inter-anual, originadas, tanto por condiciones locales, como por señales climáticas de alcance mundial, las cuales ejercen gran influencia en todas nuestras cuencas Hidrográficas. Estas condiciones climáticas inciden en el ciclo hidrológico en áreas específicas de la República de Panamá.

En este estudio hidrológico e Hidráulico, para las Quebradas Madroño y Amazónica, una colindante y otra dentro del polígono del proyecto Lotificación Hidden Beach, analizamos todos los componentes climáticos por medio de datos históricos en estaciones meteorológica e hidrológicas representativa del área. Presentamos de manera categórica los escenarios ambientales dentro de la cuenca, los cuales están en directa relación con el factor hídrico, haciendo énfasis en los períodos de alta intensidad de lluvia.

Para este estudio Hidrológico e Hidráulico de las Quebradas en mención, se determinaron las áreas de servidumbre pluvial de cada una. Además, los resultados de este estudio Hidrológico e Hidráulico, servirá para la determinación de medidas de mitigación puntuales para la protección del borde de las quebradas objeto de este estudio.

Se ha considerado además de los análisis anteriores, un componente de Cambio Climático, el cual presenta una posible variabilidad climática en los próximos 30 años.

Al finalizar este estudio, presentamos nuestras conclusiones y recomendaciones con el fin de poder desarrollar esta área de la península de Azuero de una forma segura y ambientalmente viable.

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

389

1.1 .a Generalidades Técnicas Consideradas de la Quebrada Madroño

DATOS GENERALES			
a)	Área Total de la Cuenca N°126		2170 km²
b)	Área de Drenaje Total de la Quebrada Madroño Representa el Área hasta el Proyecto		2.05 Km²
c)	Longitud de la Quebrada Madroño Total		2,200 metros
d)	Desnivel de la Subcuenca (Quebrada Madroño)		17.075 metros
e)	Caudal Promedio Mensual -Total-Proyecto		0.0330 m³/ sg
f)	Caudal Máximo Histórico Total-Proyecto		0.5808 m³/s
g)	Caudal Mínimo Histórico Total-Proyecto		0.0018 m³/s
h)	Caudal Máximo con Tr 1:50 años		57.90 m³/s
i)	Coordinada UTM-WGS-84 Nacimiento de la Quebrada Madroño		821,948 mN 585,926 mE
j)	Coordinada UTM-WGS-84 de Inicio de Colindancia de la Quebrada Madroño con el Proyecto Lotificación Hidden Beach		821,199 mN 586,618 mE
K)	Coordinada UTM-WGS-84 Final de Colindancia de la Quebrada Madroño con el Proyecto Lotificación Hidden Beach y Salida al Océano Pacifico		820,603 mN 586, 980 mE
L)	Elevación de Fondo de Cause Inicial-Proyecto		38.50m nmm
m)	Elevación de Fondo de Cause Final-Proyecto		2.08 m nmm
n)	Ancho de Cauce Quebrada Madroño		5.20 Metros
o)	Longitud de La Quebrada Madroño Colindante con el proyecto Lotificación Hidden Beach		703.45 metros
p)	Elevación de Borde Inicial del Cauce de la Quebrada Madroño con el Proyecto Lotificación Hidden Beach		50.5 m nmm
q)	Elevación de Borde Final del Cauce de la Quebrada Madroño con el Proyecto Lotificación Hidden Beach		15.15 m nmm
r)	Elevación Promedio del terreno		6.37 m nmm
s)	Cota Máxima de Crecida 1:50 años Inicial		42.75 M nmm
t)	Cota Máxima de Crecida 1:50 años Final		3.50 m nmm @

Cuadro N°1: Generalidades Tecnicas Quebrada Madroño.

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

390

1.1.b Generalidades Técnicas Consideradas de la Quebrada Amazónica

DATOS GENERALES	
a)	Área Total de la Cuenca N°126 2170 km²
b)	Área de Drenaje Total de la Quebrada Amazónica Total 0.88 Km²
c)	Longitud de la Quebrada AmazonicaTotal 1,050 metros
d)	Desnivel de la Subcuenca (Quebrada Amazónica) 16.07 metros
e)	Caudal Promedio Mensual -Total-Proyecto 0.0114 m³/ sg
f)	Caudal Máximo Histórico-Total-Proyecto 0.2003 m³/s
g)	Caudal Máximo Histórico Total-Proyecto 0.0114 m³/s
h)	Caudal Mínimo Histórico Total-Proyecto 0.000 m³/s
i)	Caudal Máximo con Tr 1:50 años 37.15 m³/s
j)	Coordenada UTM-WGS-84 Nacimiento de la Quebrada Amazónica. Fuera del Polígono del Proyecto 820,832mN 585,197 mE
K)	Coordenada UTM-WGS-84 de Inicio de Colindancia de la Quebrada Amazónica con el Proyecto Lotificación Hidden Beach 820,971 mN 585,474 mE
L)	Coordenada UTM-WGS-84 Final de Colindancia de la Quebrada Amazónica con el Proyecto Lotificación Hidden Beach , tributa a la Quebrada Madroño en su parte baja. 820,559mN 586,754mE
m)	Elevación de Fondo de Cause Inicial-Proyecto 120.00m nmm
n)	Elevación de Fondo de Cause Final-Proyecto 3.07 m nmm
o)	Ancho de Cauce Quebrada Amazónica 3.20 Metros
p)	Longitud de La Quebrada Amazónica que pasa por el proyecto Lotificación Hidden Beach 905.00 metros
q)	Elevación de Borde Inicial del Cauce de la Quebrada Amazónica con el Proyecto Lotificación Hidden Beach 110.20 m nmm
r)	Elevación de Borde Final del Cauce de la Quebrada Amazónica con el Proyecto Lotificación Hidden Beach 9.25 m nmm
s)	Elevación Promedio del terreno 100.0 m nmm
	Cota Máxima de Crecida 1:50 años Inicial 68.00 m nmm
t)	Cota Máxima de Crecida 1:50 años Final 5.15 m nmm

Cuadro N°2: Generalidades Tecnicas Quebrada Amazonica.

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

391

GALERIA DE FOTOS QUEBRADA MADROÑO



Foto N°1: Quebrada Madroño - Sección de inicio de Colindancia con Proyecto Lotificación Hidden Beach-2020



Foto N°2: Quebrada Madroño - Sección Final de Colindancia con el Proyecto Lotificación Hidden Beach-2020

REALIZADO POR:
LANDSTAR
DEVELOPMENT
CORP.S.A.

ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS
QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL
CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE
SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO
LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH

SOLICITADO
POR:
SOUTH BAY
DEVELOPMENT
S.A.

392

GALERIA DE FOTOS QUEBRADA AMAZÓNICA




Foto N°3: Quebrada Amazónica -Sección Inicial de Colindancia con el Proyecto Lotificación Hidden Beach-2020



Foto N°4: Quebrada Amazónica -Sección media Final dentro del Proyecto Lotificación Hidden Beach-2020

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

393

2.0 Característica de la Cuenca N°126

La cuenca No 126 está formada por los ríos Guararé, Perales, Mensabé, Salado, Purio, Muñoz, Mariabé, Pedasí, Oria y Cañas. Esta cuenca se localiza en la provincia de Los Santos, entre los ríos Tonosí y la Villa. Sus coordenadas geográficas son: 7° 20' y 8° 00' de latitud norte y 80° 00' y 80° 30' de longitud oeste. El área de drenaje total de la cuenca es de **2,170 km²** hasta la desembocadura al mar y la longitud del río principal, que es el río Guararé, es de **45 km**. La elevación media de la cuenca es de **75 msnm**, y el punto más alto se encuentra en el cerro Canajagua, ubicado al oeste de la cuenca, con una elevación máxima de **830 msnm**.

La cuenca registra una precipitación media anual de **1,623 mm**. La precipitación oscila entre **1,000 y 2,400 mm/año**, se observa una disminución gradual desde el interior de la cuenca hacia el litoral. El **93 %** de la lluvia ocurre entre los meses de mayo a noviembre y el **7 %** restante se registra entre los meses de diciembre a abril. La información existente de los balances hidrológicos de diferentes estaciones de aforo en la provincia muestra que el déficit hídrico durante la estación seca oscila entre los **340 y 500 mm**. Lo cual indica que para la época seca algunos ríos y quebradas quedan completamente secos

Subcuenca de la Quebrada Madroño: Esta Subcuenca está conformada por una red hidrográfica bien definida. La Quebrada madroño nace en el cerro La Zaina. En la parte media tiene una serie de quebradas sin nombres y tributarias . Además posee una serie de canales pluviales la cual la alimentan en temporada lluviosa. La Quebrada madroño tiene un Área de Drenaje de **2.05 Km²**, la cual desemboca en el Océano Pacífico. **Proyecto Lotificación Hidden Beach:**Dentro del Polígono del Proyecto hay 2 canales pluviales y una quebrada de nombre la Amazónica. Esta quebrada nace fuera del polígono y se mantiene activa durante la temporada lluviosa. Los meses de Febrero a junio esta quebrada queda sin agua , debido a la falta de precipitaciones. El Área de Drenaje de esta Quebrada Amazónica es de **0.88 Km²**, la cual tributa a la quebrada madroño..

REALIZADO POR:
LANDSTAR
DEVELOPMENT
CORP.S.A.

ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS
QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL
CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE
SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO
LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH


SOLICITADO
POR:
SOUTH BAY
DEVELOPMENT
S.A.

394

2.1 Demarcación de la Cuenca N°126 en la República de Panamá.




Mapa N°1: Demarcación de la Cuenca N°126 dentro de la República de Panamá.
Elaborado por Landstar-2020. Información MIAMBIENTE



Mapa N°2: Demarcación de la Cuenca N°126 Entre el Rio Tonosi y el Rio La Villa.
Elaborado por Landstar-2020. Información MIAMBIENTE

2.1.1 Características de la Subcuenca de la Quebrada Madroño: Esta Subcuenca está conformada por una red hidrográfica bien definida. Tenemos en la parte alta y media tiene una serie de quebradas sin nombres tributarias . Además posee una serie de canales pluviales la cual la alimentan en temporada lluviosa. La Quebrada madroño tiene un Área de Drenaje de **2.05 Km²** , la cual desemboca en el Océano Pacífico. **Proyecto Lotificación Hidden Beach:**Dentro del Polígono del Proyecto hay dos canales pluviales y una quebrada de nombre la Amazónica. Esta quebrada nace en fuera del polígono y se mantiene activa durante la temporada lluviosa. Los meses de Febrero a junio esta quebrada queda sin agua , debido a la falta de precipitaciones. El Área de Drenaje de esta Quebrada Amazónica es de **0.88 Km²**, la cual tributa ala quebrada madroño.




REALIZADO POR:
LANDSTAR
DEVELOPMENT
CORP.S.A.

ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS
QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL
CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE
SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO
LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH

SOLICITADO
POR:
SOUTH BAY
DEVELOPMENT
S.A.

396



2.2.0 Uso de la Tierra

En la gira y levantamiento de campo se pudo observar que los suelos arcillosos colindante de la Quebradas Madroño y la Quebrada Amazónica la cual pasa por una sección del proyecto Lotificación Hidden Beach. El reconocimiento aplicado comprende la identificación de las características físicas de los suelos, la determinación de su capacidad agrologica y la definición de los suelos frágiles en los sitios antes mencionados. Se procedió en el sitio donde se realizarán los trabajos con la interpretación de: aerofotografías, hojas topográficas a escala 1: 50 000, la observación de color con cartas Munsell, terreno con inclinación moderada. Según el mapa de cobertura vegetal de Panamá, el área en este estudio hidrologico presenta los siguientes usos de suelos:

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

397

- ✓ Uso Turistico
- ✓ Rastrojos

Componente vegetativo evidenciado en campo:


- ✓ Rastrojos
- ✓ Bosque Intervenido

Usos de suelos evidenciado en un radio de 5 kilometros de las colindancias con el Proyecto Hidden Beach

- ✓ Usos Agropecuario
- ✓ Usos Turistico
- ✓ Lugar Poblado

Usos de suelos evidenciado en las inmediaciones de las Quebradas Madroño y Amazonica


- ✓ Agricola Agropecuario de Subsistencia



2.3.0 Tipo de Suelo

Para la realización del presente levantamiento detallado de suelos, se hizo una evaluación de la información pedológica y cartográfica, se clasificaron taxonómicamente los perfiles modales a nivel de serie para proceder luego a su identificación y comprobación en el campo.

En adición a la evaluación de capacidad de los suelos en el área que se realizó este estudio, Taxonómicamente, se clasifican en el Orden Inceptisoles , (según clasificación del U.S.D.A) Los Suelos Inceptisoles tienen una saturación de base mayor de 35° y los horizontes subsuperficiales muestran evidencias claras de translocación de películas de arcilla (clay skins). Dentro de este orden se ha diferenciado un solo suborden: Udalf.



REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

399

2.3.1 Capacidad de los Suelos en el Sitio del Proyecto

Pendiente.....	SI
Erosión sufrida	SI
Profundidad efectiva.....	SI
Textura.....	SI
Pedregosidad.....	NO
Fertilidad.....	SI
Salinidad/Toxicidad.....	SI
Drenaje.....	SI
Inundabilidad o Anegamiento	NO
Zona de vida	SI
Periodo seco	SI
Viento.....	SI

En adición a la evaluación de capacidad de los suelos en el área colindante con el río cañas, el mismo presenta moderadas a altas tasas de infiltración y alto potencial de escorrentía, erosión y socavación de los taludes en las propiedades colindantes con el mismo.

El PROGRAMA DE CATASTRO DE TIERRAS Y AGUAS DE PANAMA (CATAPAN), realizó la clasificación de los suelos en la República de Panamá, incluyendo el área objeto de este estudio. En esta clasificación se agruparon los suelos en Clases Agrológicas o de Capacidad de Uso de acuerdo con las normas del Manual 210 de la Metodología del Departamento De Agricultura de los Estados Unidos (USDA). En base a la utilización de esta clasificación donde se realizo es estudio, se encuentran suelos de Clases VII.

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

400

Clase I

Los suelos de esta clase tienen pocas limitaciones que restringen su uso, son apropiados para una amplia variedad de plantas y pueden ser usados en una forma segura para cultivos, pastos y bosques. Son tierras casi planas, con escaso peligro de erosión. Los suelos son profundos, con buen drenaje externo e interno y fácil de trabajar. Retienen bien el agua, poseen un buen contenido de nutrientes o responden bien a los fertilizantes. El clima local debe ser favorable para sembrar muchos de los cultivos comunes. Cuando el clima es árido, se pueden colocar en Clase I las tierras bajo riego que presentan escasas limitaciones para su uso.

Clase II

Las tierras de la Clase II tienen algunas limitaciones que reducen la escogencia de cultivos o requieren prácticas moderadas de conservación. Bajo cultivo requieren un cuidadoso manejo del suelo, incluyendo prácticas de conservación para evitar su deterioro. Las limitaciones son pocas y las prácticas son fáciles de aplicar. Pueden utilizarse para cultivos, pastos y explotación forestal. Las limitaciones de los suelos de la Clase II pueden incluir por separado o en combinación, los efectos de: (1) pendientes suaves, (2) susceptibilidad moderada a la erosión, (3) profundidad del suelo inferior a la ideal, (4) estructura y trabajabilidad del suelo algo desfavorable, (5) presencia de salinidad o alcalinidad fácilmente corregible, (6) daños ocasionales por inundación, (7) exceso de humedad que persiste como una limitación moderada, aun cuando se corrige por medio de drenaje, y (8) ligeras limitaciones climáticas.

Clase III

Las tierras de la Clase III tienen severas limitaciones que reducen la escogencia de cultivos y y/o requieren prácticas especiales de conservación. Pueden ser usadas para cultivos, pastos y bosques.

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

401

Las limitaciones de la Clase III restringen el período de siembra, las operaciones, de labranza y cosecha, la selección de cultivos o combinaciones de estas realidades. Dichas limitaciones pueden resultar de los efectos de uno o más de los siguientes factores: (1) pendientes moderadamente fuertes, (2) alta susceptibilidad a la erosión, (3) inundaciones frecuentes acompañadas de daños a los cultivos, (4) permeabilidad muy lenta del subsuelo, (5) después de drenados mantienen cierto exceso de humedad, (6) poca profundidad del suelo, (7) baja capacidad de retención del agua, (8) baja fertilidad corregible con moderada dificultad, (9) moderada salinidad o alcalinidad, y (10) limitaciones climáticas moderadas.

Clase IV

Las tierras de la Clase IV tienen muy severas limitaciones que restringen la escogencia de los cultivos o que obligan a un manejo muy cuidadoso. Pueden ser usadas para cultivos en forma limitada, pastos y bosques. Las tierras de esta clase pueden ser apropiadas solamente para dos o tres cultivos. A largo plazo la cosecha producida puede ser baja en relación con los gastos efectuados. El uso para cultivos es limitado como resultado de los efectos de una o más características permanentes, tales como: (1) pendientes fuertes, (2) severa susceptibilidad a la erosión, (3) efectos severos de erosión anterior, (4) suelos poco profundos, (5) baja capacidad de retención de humedad, (6) frecuentes inundaciones acompañadas por daños severos a los cultivos (7) excesiva humedad con riesgos continuos de sobresaturación aún después de drenados, (8) severa salinidad o alcalinidad, (9) baja fertilidad muy difícil de corregir, o clima moderadamente adverso.

Muchas tierras sobre pendientes fuertes, incluidas en la Clase IV son apropiadas para cultivos ocasionales y especiales. Algunas tierras planas, con suelos pobemente drenados se ubican en Clase IV porque son poco apropiadas para cultivos por el tiempo que tardan en secarse.

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

402

Clase V

Las tierras de Clase V tienen poco o ningún peligro de erosión, pero tienen otras limitaciones difíciles de corregir, que las hacen apropiadas solamente para la siembra de pastos y explotación de pastizales naturales y bosques. Los suelos de la Clase V tienen limitaciones que restringen las especies de plantas que pueden ser sembradas e impiden las operaciones de labranza que comúnmente requieren los cultivos. Son tierras planas, pero pueden ser excesivamente húmedas, frecuentemente inundadas por ríos, pedregosas, afectadas por limitaciones climáticas o combinaciones de las limitaciones indicadas. Ejemplos de tierras de Clase V son: (1) tierras bajas sujetas a inundaciones frecuentes que impiden la producción normal de cultivos, (2) tierras planas con condiciones climáticas que impiden la producción de cultivos, (3) tierras planas pedregosas o rocosas y (4) áreas bajas encharcadas, donde el drenaje requerido por los cultivos no es posible, pero donde los suelos son aptos para pastos o árboles. Debido a esta limitación, las siembras de los cultivos comunes no son factibles, pero los pastos pueden ser mejorados y pueden esperarse beneficios con un manejo apropiado.

Clase VI

Las tierras de Clase VI tienen severas limitaciones que las hacen inapropiadas para cultivos. Son aptas para pastos, explotación de bosques y pastizales naturales. Las condiciones de las tierras de Clase VI son tales que es conveniente aplicar prácticas de manejo y mejoramiento de los pastos naturales y sembrados. Las tierras de esta clase tienen limitaciones permanentes que no pueden ser corregidas, tales como: (1) pendientes fuertes, (2) peligro de erosión severa, (3) efectos de erosiones pasadas, (4) pedregosidad, (5) suelos muy superficiales, (6) humedad excesiva o inundaciones, (7) capacidad de retención de humedad baja, (8) salinidad o alcalinidad y (9) clima severo.

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

403

Algunas tierras de Clase VI pueden utilizarse para cultivos si se efectúa un manejo intensivo fuera de lo común. También pueden ser aptas para cultivos en condiciones especiales, tales como frutales con césped y café bajo sombra. Dependiendo de las características del suelo y del clima pueden ser apropiados o no para uso forestal.

Clase VII ***Clasificación para este Estudio**

Las tierras de Clase VII tienen muy severas limitaciones que las hacen aptas solamente para la explotación de pastizales naturales y bosques. Las limitaciones de la Clase VII son tan severas que no resulta práctico aplicar mejoramientos de pastizales o sembrar pastos mejorados. Las limitaciones son más severas que las de la Clase VI debido a una o más condiciones no corregibles, tales como: (1) pendientes muy fuertes, (2) erosión, (3) suelos poco profundos, (4) pedregosidad, (5) suelo excesivamente húmedo, (6) salinidad o alcalinidad y (7) clima desfavorable.

La vocación forestal de esta clase depende de las condiciones climáticas que permitan el desarrollo de árboles maderables. Algunas áreas de la Clase VII pueden requerir labores de reforestación para proteger al suelo y para prevenir daños a las áreas vecinas.

Clase VIII

Las tierras de Clase VIII tienen limitaciones que impiden su uso para la producción comercial de plantas con fines agropecuarios y forestales, y restringen su uso para recreación, vida silvestre, para suplir agua y para propósitos estéticos.

Las limitaciones pueden ser consecuencia de uno o más de los siguientes factores: (1) erosión o peligro de ella, (2) clima severo, (3) suelo muy húmedo, (4) pedregosidad, (5) baja capacidad de retención de humedad y (6) salinidad o alcalinidad. Se incluyen en la Clase VIII los afloramientos de roca, playas de arena, desechos de minas, tierras de cárcavas y tierras áridas desprovistas de vegetación. Puede ser necesario proteger a estas tierras para conservar suelos más valiosos de áreas cercanas, controlar el agua, preservar la flora y fauna, o por razones estéticas. Ciertas tierras agrupadas en las Clases V, VI, VII y VIII pueden hacerse aptas para


REALIZADO POR:
LANDSTAR
DEVELOPMENT
CORP.S.A.

ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS
QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL
CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE
SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO
LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH

SOLICITADO
POR:
SOUTH BAY
DEVELOPMENT
S.A.

404

cultivos por medio de movimientos de tierra u otros sistemas de recuperación muy costosos. A continuación, presentamos el Mapa N°7 para el área de influencia de este estudio.



Mapa N°7: Clases de Suelos Agrologicamente encontrados en el área de influencia de este Estudio. Landstar 2020.

2.4 Elevaciones-Quebrada Madroño al Sitio colindante con el Proyecto

La Subcuenca del Quebrada Madroño geocronológicamente representan las posiciones más antiguas dentro del contexto del paisaje de planicie aluvial. Fisiográficamente, corresponden a áreas planoconvexas de configuración masiva, de **2-3%** de pendiente (**sentido Norte-Sur**), cuyo desnivel con respecto a la llanura aluvial reciente puede alcanzar hasta **10 - 5.0m**; este desnivel se evidencia por la ocurrencia de un reborde de **10-15 %** de pendiente.

Elevaciones-Quebrada Amazónica tiene un desnivel de 35-40%

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

405

2.5 Pendientes

2.5.1 Pendientes de la Subcuenca de la Quebrada Madroño y Tributaria

A continuación, presentamos los cuadros correspondientes de los rangos en porcentajes encontrados en la Subcuenca de la Quebrada Madroño y tributarias y el área de Influencia de este estudio.

Pendiente Encontradas en la Subcuenca de la Quebrada Madroño	Clase
Rango (%)	
0-3	Plana
3-5	Ligeramente inclinada
5-10	Inclinada
10-15	Fuertemente inclinada
<u>15-25</u>	<u>Medianamente Quebrada</u>
25-35	Quebrada
35-50	Fuertemente Quebrada
50-75	Escarpada
> 75	Muy escarpada

Cuadro N°3: Pendientes Encontradas en la Subcuenca de la Quebrada Madroño y Tributarias.

2.6 Orientación

2.6.1 Orientación de la Subcuenca de la Quebrada Madroño

La Subcuenca de la Quebrada Madroño al **Norte** con la Subcuenca de la Quebrada Los Balsos y Tributarias, al **Sur** con el Océano Pacífico, al **Este** con la Subcuenca de la Quebrada Los balsos y Las Escobas de Venao y Tributarias, y al **Oeste** con la Subcuenca parte baja del Estero La Raya y Tributarias.

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

406

2.7 Red de Drenajes (Unifilar)




Imagen N°1: Unifilar de la Subcuenca de la Quebrada Madroño

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

407

2.8 Red de Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas utilizadas en este Estudio

2.8.1 Estaciones Meteorológicas

The screenshot shows the ETESA website's meteorological section. At the top, there is a logo for ETESA with the tagline "Unimos Panamá con Energía". Below the logo, there is a navigation bar with links for "HIDROMETEOROLOGÍA", "Etesa", "English", "Mapa del Sitio", and "Contactos". Below the navigation bar, there is a search bar with the placeholder text ":: Lista de Estaciones Meteorológicas ::" and a "Buscar" button. The main content area contains a search form with fields for "Cuenca" (set to "RIOS ENTRE TONOSI Y LA VILLA"), "Status" (set to "Activas"), "Operada por" (set to "Seleccione..."), "Latitud" (set to "0 ° 0 ' 0 ° 0 '"), and "Longitud" (set to "0 ° 0 ' 0 ° 0 '"). There are also dropdown menus for "Provincia", "Distrito", and "Corregimiento", each with a "Seleccione..." option. Below the search form, there is a table listing meteorological stations. The table has columns for "Número", "Nombre", "Provincia", "Tipo de Estación", "Elevación Estación m", "Latitud", "Longitud", "Fecha Inicio", "Fecha Final", and "Operada por". The data in the table is as follows:

Número	Nombre	Provincia	Tipo de Estación	Elevación Estación m	Latitud	Longitud	Fecha Inicio	Fecha Final	Operada por
126-002	POCRI	LOS SANTOS	CC	70	7° 39' 43"	80° 07' 08"	1/07/1970		E.T.E.S.A.
126-005	PEDASI	LOS SANTOS	BC	47	7° 31' 37"	80° 01' 25"	1/06/1967		E.T.E.S.A.
126-010	VALLE RICO	LOS SANTOS	BC	173	7° 37' 23"	80° 21' 11"	1/06/1972		E.T.E.S.A.
126-012	LA MIEL	LOS SANTOS	CC	220	7° 33' 00"	80° 20' 00"	1/06/1972		E.T.E.S.A.
126-013	EL CANAFISTULO	LOS SANTOS	CC	140	7° 37' 14"	80° 13' 55"	1/07/1972		E.T.E.S.A.
126-015	CANAS	LOS SANTOS	CC	8	7° 26' 55"	80° 15' 48"	1/04/1974		E.T.E.S.A.
126-019	CACAO	LOS SANTOS	AA	14	7° 26' 28"	80° 24' 35"	1/12/2011		E.T.E.S.A.-M.I.D.A.

Below the table, there is a legend titled "Tipo de Estación" with the following entries:

- AC Estación tipo A Convencional
- AM Estación tipo A Mixta
- BC Estación tipo B Convencional
- BA Estación tipo B Automática
- BM Estación tipo B Mixta
- CA Estación tipo C Automática
- CC Estación tipo C Convencional
- CM Estación tipo C Mixta
- TM Telemétrica
- AA Estación tipo A Automática
- LG Limnográfica

Bajo ninguna circunstancia la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A - ETESA - será responsable por el contenido o las informaciones que se obtengan a través de las conexiones que se realicen desde nuestro portal. ETESA no se hace responsable de ningún error u omisión, pérdidas o daños que resulten de la utilización de la información o material contenidos en este sitio.
Declaración de Privacidad © 2009 ETESA Todos los Derechos Reservados - Sitio Web Desarrollado por Pixel Media Publicidad

Imagen N°2: Estaciones Meteorológicas Activas Usadas en este Estudio.

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

408

2.8.2 Estación Hidrológica

The screenshot shows a search results page for hydrological stations. At the top, there's a logo for ETESA (Unimos Panamá con Energía) and a navigation bar with links like Inicio, Noticias, Quiénes Somos, Servicios, Tiempo, Clima, Hidrología, Red de Estaciones, SAT, Documentos, Enlaces, and Encuestas. Below the navigation is a search bar labeled "Lista de Estaciones Hidrológicas" with a "Buscar" button. The main content area displays a table with one row of data for a station in Rio Tonosi, Los Santos. The table includes columns for Cuenca, Provincia, Lugar, Distrito, Corregimiento, Status, Operada por, Latitud, Longitud, Área de Drenaje, Fecha Inicio, Fecha Final, and Operada por. A dropdown menu for "Tipo de Estación" lists Cv (Estación hidrológica Convencional), At (Estación Hidrológica Automática), and Mx (Estación Hidrológica Mixta). At the bottom of the page, there's a disclaimer about responsibility and privacy, a mobile site link, and a copyright notice for 2009 ETESA.

Imagen N°3: Estacion Hidrológica Utilizada en este Estudio.

2.9 Uso de agua

La demanda formal (Concesionada) del Agua está dada por los usuarios registrados, que cuentan con un permiso o concesión para extraer y utilizar el agua, según las normas vigentes del país, ya sea por el Ministerio de Ambiente o por algunas otra de las instituciones relacionadas al sector.

A continuación, presentamos las concesiones registradas en el Área de Influencia de la Subcuenca de la Quebrada Madroño

USO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
ACUICOLA	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
AGRICOLA	0.001	0.00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.01
AGRICOLA/DOMESTICO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
AGROINDUSTRIAL	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
AGROPECUARIO	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.24
COMERCIAL	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
DOMESTICO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
DOMESTICO/AGROPECUARIO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
DOMESTICO/COMERCIAL	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
DOMESTICO/TURISTICO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
HIDROELECTRICO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
INDUSTRIAL	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
TURISTICO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
SUMAS	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.25
													0.25
EN hm ³	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Cuadro N°4: Concesiones y Uso de Agua en el área de Influencia de la Quebrada Madroño.

REALIZADO POR:
LANDSTAR
DEVELOPMENT
CORP.S.A.

ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS
QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL
CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE
SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO
LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH

SOLICITADO
POR:
SOUTH BAY
DEVELOPMENT
S.A.

409



Mapa N°8: Concesiones Registradas y Uso de Aguas No Registradas en el Área de Influencia e Subcuenca de la Quebrada Madroño



Foto N°5: Pozos Inventariados en el levantamiento de Campo 2020

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

410

3.0 Climatología

Panamá está ubicada en la zona intertropical próxima al Ecuador. Es una franja angosta orientada de Este a Oeste y bañada sus costas por los océanos Atlántico y Pacífico. Uno de los aspectos básicos en la definición del clima es la orografía del lugar, ya que el relieve no sólo afecta el régimen térmico, produciendo disminución de la temperatura del aire con la altura, sino que afecta la circulación atmosférica de la región y modifica el régimen pluviométrico general.

El rasgo climatológico central de la región de Panamá es la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT). Este rasgo tiene su influencia en la **Cuenca N°126** y la Subcuenca de la Quebrada Madroño, cuando alcanza el mayor desplazamiento septentrional, entre **8º - 10º N** de Julio a septiembre donde las quebradas y ríos reciben más lluvia con la mayor descarga fluvial en octubre---noviembre. Cuando esta Zona se encuentra en su posición Sur (Sur de Colombia hasta Perú), impera la estación seca (diciembre hasta abril), en el área descrita en este estudio. En su traslado hacia el Norte, la ZCI llega a Panamá a finales de abril o principio de mayo. A su posición Norte (sobre México) corresponde el receso de julio y agosto. A los meses de septiembre a noviembre le corresponde la época más lluviosa del año mencionada anteriormente y es cuando la ZCI se traslada hacia el Sur del sistema. En los años hidrológicos mayormente, esta zona (ZCI) se desplaza meridionalmente, activando los vientos alisios del **NE** proveniente del pacífico los cuales soplan a través del istmo de Panamá, siendo predominantes desde diciembre hasta mayo. Durante esta estación la descarga fluvial se reduce a la mitad. Sin embargo, la presencia de fuertes vientos predomina durante estos meses

3.0.1 Clasificación del Clima (Köppen y Mckay)

Para este Estudio utilizamos dos criterios de Clasificación, debido al Cambio Climático que estamos enfrentando en esta década. Los Criterios utilizados fueron los de **KÖPPEN y MACKAY**.

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

411

3.0.1.1 Clasificación del Clima según Köppen (Subcuenca de la Quebrada Madroño)


Los índices que dan los límites entre diferentes climas en el sistema de clasificación climática de **Köppen** contemplan los diferentes grupos de vegetación los cuales se basan en datos de temperaturas medias mensuales, temperatura media anual, precipitaciones media mensual y anual entre otros parámetros climatológicos.

Este tipo de sistema distingue zonas climáticas y, dentro de ellas, tipos de clima, de tal manera que resultan 3 tipos fundamentales de climas.

En la parte alta de la Subcuenca de la Quebrada Madroño, está gobernada por lluvias de alta intensidad en los meses húmedos. Entre **septiembre a noviembre** se registran abundantes lluvias provocadas muchas de ellas por las incursiones de los sistemas frontales del hemisferio norte hacia las latitudes tropicales; en el resto del año las lluvias están asociadas a los sistemas atmosféricos tropicales que se desplazan sobre la cuenca del Pacífico y del Atlántico, a la brisa marina y al calentamiento diurno de la superficie terrestre.

El clima para el área de influencia directa de este estudio pertenece a **Tropical de Sabana (Awi)**, el cual se caracteriza por una estación seca que se extiende desde abril y una estación lluviosa de mayo a diciembre y precipitaciones anuales menores a **2,500 mm**. La temperatura media del mes más fresco a **18 °C** con poca variación de temperatura a lo largo del año, siendo la diferencia entre la temperatura media del mes de más cálido y el mes de más fresco inferior a los **5° C**.

A continuación, presentamos el mapa correspondiente a esta clasificación; **Mapa N°9**



Mapa N°9: Clasificación del Clima según Köppen, para la cuenca N°126 y la Subcuenca de la Quebrada Madroño.


3.0.1.2 Clasificación Climática según A. McKay (2000) (Cuenca N°126 y Subcuenca de la Quebrada Madroño)

El geógrafo historiador Dr. Alberto McKay (q.e.p.d), después de una serie de extensas investigaciones de todas las tipologías climáticas propuestas para Panamá desde 1920, logró identificar que existían serias inconsistencias en los diferentes tipos de climas asignados al país, y logró una adaptación corregida con las condiciones ambientales reales de Panamá.

El resultado de estas investigaciones fue una nueva clasificación de los climas de Panamá, en el año 2000, quedando compuesta por siete tipos de clima, a saber:

- ✓ Clima Tropical de Montaña baja
- ✓ Clima Subecuatorial con estación seca
- ✓ Clima Tropical Oceánico
- ✓ Clima Tropical Oceánico con estación seca corta
- ✓ Clima Tropical con estación seca prolongada
- ✓ Clima Oceánico de Montaña Baja
- ✓ Clima Tropicales de Montaña Media y Alta

Según la clasificación de McKay (2000), el área de Influencia contenida en la Cuenca N°126, Subcuenca de la Quebrada Madroño, se ubican en la categoría de “**Clima Subecuatorial con Estación Seca**”. Este tipo de clima es cálido, con temperaturas medias de 27°C a 28°C. Los totales pluviométricos anuales tienen una variabilidad marcada, en donde los meses lluviosos las lluvias son intensas y en los meses secos escasas.



Mapa N°10: Clasificación del Clima según McKay, para la cuenca N°126 y la Subcuenca de la Quebrada Madroño

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

414

3.0.1.3 Cambio Climático

La importancia del cambio climático tanto para el mundo como para la región estudiada varía según los diferentes escenarios, en parte debido a las diferencias en las pautas de precipitación previstas (y especialmente su intensidad), y en parte debido a las diferencias en la evaporación proyectada.

Para este estudio hidrológico e hidráulico, se ha tomado en cuenta el efecto invernadero el cual es un fenómeno natural que permite la vida en la Tierra. Es causado por una serie de gases que se encuentran en la atmósfera, provocando que parte del calor del sol que nuestro planeta refleja quede atrapado manteniendo la temperatura media global en **+15º** centígrados, favorable a la vida, en lugar de **-18 º** centígrados, que resultarían nocivos.

Así, durante muchos millones de años, el efecto invernadero natural mantuvo el clima de la Tierra a una temperatura media relativamente estable y permitía que se desarrollase la vida. Los gases invernadero retenían el calor del sol cerca de la superficie de la tierra, ayudando a la evaporación del agua superficial para formar las nubes, las cuales devuelven el agua a la Tierra, en un ciclo vital que se había mantenido en equilibrio.

En base a lo anterior, presentamos Escenarios Climáticos con el fin de modelar el comportamiento actual del clima en la cuenca N°126 y Subcuenca de la Quebrada Madroño.

En las evaluaciones de los impactos se han empleados tres tipos distintos de escenarios climáticos: escenarios incrementales, escenarios analógicos, y escenarios del clima basados en modelos. Los escenarios incrementales son simples ajustes del clima de referencia con arreglo a cambios futuros previstos que pueda ofrecer una asistencia valiosa para ensayar la sensibilidad del sistema al clima. La representación analógica de un clima que ha cambiado a partir de registros anteriores o de otras regiones. Usaremos este último como herramienta científica para modelar y representar gráficamente el cambio climático dentro área directa e

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

415

indirectas de este estudio. Se ha utilizado este concepto de cambio climático para los parámetros de **Temperatura y Precipitación** solamente.

A continuación, presentamos los parámetros utilizados para el análisis climático, para las áreas descritas en este estudio.

STATISTICAL DOWNSCALING MODEL (SDSM)	
Descripción	SDSM es un paquete de software amigable diseñado para implementar reducción de escala espacial mediante métodos estadísticos, lo que resulta en información climática mensual de alta resolución espacial a partir de información de modelos o datos con baja resolución espacial, como las de modelo de circulación general de la atmósfera. El software también permite, mediante un generador estocástico de tiempo, generar realizaciones sintéticas múltiples de eventos meteorológicos de tiempo, que ayudan a producir ensambles.
Uso Apropriado	SDSM puede ser usado por aquellos que requieren estimar impactos a partir de información de alto detalle espacial, considerando que se dispone de datos meteorológicos diarios de buena calidad y salidas diarias de GCMs con variable a gran escala
Alcance	Todos los lugares, todos los sectores
Salidas Clave	Escenario de variación meteorológica diaria (temperaturas máximas y mínimas, precipitación y humedad) para sitios específicos. Además, SDSM produce una serie de estadísticas de interés climático, con la varianza, frecuencia de eventos extremos y olas de sequías.
Entradas Claves	Se requieren datos diarios de calidad, tanto para las condiciones observadas localmente como para los datos de gran escala de reanálisis, para calibrar y validar los modelos estadísticos que genera SDSM . Por ello, se requieren los datos diarios de las salidas de los modelos con los que se alimentan las ecuaciones y se generan los escenarios de cambio climático.

Cuadro N°5: Parámetros Utilizados para el Análisis de Cambio Climático en la Cuenca N°126 y Subcuenca de la Quebrada Madroño (Temperatura y Precipitación).

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

416

3.1 Temperatura

Para este estudio se ha utilizado un criterio científico para determinar cualquier anomalía climática en la Subcuenca de la Quebrada Madroño. La temperatura es un factor importante para este análisis.

Se han utilizado las siguientes estaciones para el cálculo de temperaturas: La estación Valle Rico, ubicada dentro de la cuenca **Nº126 (Valle Rico 126-010)**, con coordenadas geográficas Lat. **7° 37'23'' y Long 80° 21'11''**, con una elevación de **173 msnm**, y la estación (**Tonosi2 124-004**) (Cuenca Vecina), con coordenadas geográficas **Lat. 7° 24'00'' y Long 80° 27'00''** con una elevación de **12 m nmm**. Estas estaciones registran parámetros climatológicos tales como temperatura y Precipitación, etc.

En el área del estudio hay muy poca variación de la temperatura media mensual a lo largo del año. La media anual es **26.1 grados** centígrados y la diferencia promedia de temperatura entre el mes más caliente y el más frío está en el orden de los dos grados. La variación durante el día es más pronunciada.

En la **Gráfica N°1** se presenta la posible variación de la temperatura en un periodo recurrente de **47 años**.




Gráfico N°1: Temperaturas Máximas, Mínimas y Promedio de la Estación 126-010 (1972-2019). Información ETESA-2020

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

417

El promedio anual de esta estación es de 27.9 C°.




Gráfico N°2: Temperaturas Máximas, Mínimas y Promedio de la Estación 124-004- (1972-2019). Información ETESA-2020

A continuación, presentamos simulación de cambio climático de la estación de referencia **TONOSI2 124-004**

Temperatures Máximas-124-004 A2Had2H3 2013-2019 (dat vs. A2)




Gráfico N°3. Temperaturas Máximas Estación TONOSI2 214-004. Etesa 2020

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

418

3.2 Radiación Solar (Subcuenca de la Quebrada Madroño)

La duración del brillo solar, o heliofanía, en horas, representa el tiempo total durante el cual incide luz solar directa sobre alguna localidad, entre el alba y el atardecer. El total de horas de brillo solar de un lugar es uno de los factores que determina su clima.

El mes de **febrero** acusa un aumento apreciable en el porcentaje de brillo solar posible en todo el sector Pacífico-Centro del Istmo de Panamá, coincidente con las condiciones existentes durante el período seco en la región. En **mayo**, mes de transición hacia la época lluviosa, disminuyen los valores de brillo solar al aumentar la nubosidad en todo el territorio nacional.

La distribución de las isohelias indica que las menores magnitudes se presentan en áreas montañosas, y los valores altos hacia la región meridional, con máximas hacia zonas costeras. **Octubre**, mes representativo del período lluvioso, presenta una disminución generalizada del porcentaje y duración del brillo solar en el país. La presencia de la Zona de Convergencia Intertropical, acompañada de los desarrollos nubosos y precipitaciones intensas que la caracterizan, favorece la reducción de este parámetro.

Al igual que otros sitios de la **Cuenca N°126**. Subcuenca de la Quebrada Madroño, se registra los mismos parámetros de radiación solar, para el período comprendido entre los años **2013-2019**, la radiación solar se intensifica en la estación seca, específicamente en los cuatro primeros meses del año, registrando **12,424.98** Langleys en el mes de marzo. En el resto del año los valores son variables, pero son menores a los registrados en la estación seca.

La intensidad más baja de la radiación solar se registra en el mes de noviembre, con **7,677 Langleys**. Estos valores varían con la presencia o no de vegetación arbórea y su densidad, así como con la presencia de nubosidades

A continuación, presentamos la cantidad de horas de brillo solar correlacionada para el área donde se realizó este estudio hidrológico e hidráulico.

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

419

Distribución Mensual de Brillo Solar (En Horas)




Gráfico N°4: Porcentaje de Brillo Solar. Subcuenca de la Quebrada Madroño (2013-2019). Valores calculados de la estación TONOSI2 124-004. Información ETESA Calculada 2019

3.3 Humedad Relativa

La humedad relativa se encuentra muy relacionada con la precipitación, siendo en términos generales directamente proporcional; es decir, a mayor precipitación corresponde una mayor humedad relativa y viceversa. La humedad relativa promedio mensual en la estación **TONOSI 2** es de **64% al 87 %**, siendo el mes de octubre el de mayor humedad relativa con un valor de **87%**. Los valores más bajos ocurren en el periodo seco entre los meses de febrero, marzo y abril. El valor de la humedad relativa en los meses antes mencionados es de **66 ,64% y 70%** respectivamente.

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

420

3.4 Análisis de los Vientos

El Istmo de Panamá está influenciado por los vientos del noreste del Atlántico. La calma Ecuatorial pasa, en su más alejada posición, hacia el Sur en los primeros cuatro meses del año, para desplazarse después a su máxima posición hacia el Norte, donde se mantiene el resto del año.

De enero a abril, ocasionalmente incluyendo mayo y diciembre, la calma Ecuatorial se desplaza hacia el Sur, trayendo consigo sequedad y los vientos del Norte hacia el Istmo de Panamá.

Estos vientos usualmente desaparecen en el mes de abril, y vuelve a quedar muy influenciado por la calma Ecuatorial y lluvias que traen consigo los vientos del Sur, que usualmente persisten hasta mediados de diciembre. Una progresiva migración de la calma Ecuatorial ocurre en la temporada lluviosa, restableciéndose el sistema de vientos alisios del Norte en Panamá los primeros días de diciembre.

Los vientos predominantes en la Subcuenca de la Quebrada Madroño son el **Sur – Noreste-Este**, presentándose mayores velocidades durante la temporada seca, en que predominan los vientos del Noreste. En abril, la ocurrencia de los vientos es tanto norte como sur, lo que indica la transición de la temporada seca a la lluviosa.

En el **Cuadro N°5** se presenta la velocidad promedio de los vientos, tomados en la estación Meteorológica de **TONOSI 2** en el **Cuadro N°6**, las velocidades medias mensuales del viento, según su dirección.

	En e	Fe b	Mar	Ab r	May	Ju n	Jul	Ag o	Se p	Oc t	No v	Di c	Pro m
Pro m	2.7	3.1	2.9	2.5	1.9	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.7	1.9	2.1
3.4	4.0	3.8	3.3	2.1									
Máx.	2.0	2.2	2.4	2.0	1.8	1.6	1.2	1.4	1.5	1.6	1.4	1.7	1.7
Mín.													

Cuadro N°6: Velocidad media, máxima y mínima mensual de los vientos en la estación TONOSI2 124-004 medidos a 10 m de altura (en m/s) (2013-2019). Fuente ETESA- . Data Calculada-2019

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

421

DIR.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Prom
N	4.4	4.6	4.2	3.0	1.7	1.6	1.5	1.6	1.6	1.5	1.6	2.4	2.4
NE	3.1	3.4	2.9	2.5	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.9	1.9
E	1.4	1.7	1.5	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
SE	2.1	2.0	2.1	2.0	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.4	1.6	1.6
S	2.6	2.8	2.8	2.7	2.3	2.0	2.1	2.1	2.2	2.1	2.2	2.2	2.2
SW	2.4	2.4	2.5	2.2	2.2	2.1	2.0	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1
W	2.0	1.8	1.8	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.7	1.7
NW	2.1	2.1	2.2	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5	1.5	1.6	1.4	1.6	1.6

Cuadro N°7: Velocidad Media del Viento Según su Dirección (Estación TONOSI2 m/s) (2013-2019). Fuente ETESA-. Data Calculada-2019

En el **Cuadro N°6** se desprende que los vientos de mayor velocidad provienen del norte y ocurren entre enero y abril. Los vientos transiciones entre norte y sur presentan las velocidades menores.

A continuación, presentamos la rosa de los vientos para las Temporada Seca y Húmeda.

Rosa de Los Vientos Subcuenca Quebrada Madroño -Referencia de la TONOSI2 (2013-2019)
Dirección de los Vientos (Temporada Seca) —




Imagen N°4: Rosa de Los Vientos-Subcuenca de la Quebrada Madroño. Estación Seca.

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

422

Dirección de los Vientos (Temporada Húmeda) —2013-2020




Imagen N°5: Rosa de Los Vientos-Estación TONOSI2 124-004. Temporada Húmeda

3.5 Calculo de Evapotranspiración

Para este estudio se ha tomado en cuenta la Evapotranspiración, la cual es un componente principal para realizar el balance hídrico y un factor clave en la interacción entre la superficie terrestre y la atmósfera. Al estudiar el balance hídrico de la **Cuenca N°126**, Subcuenca de la Quebrada Madroño, determinamos la pérdida de agua por evapotranspiración, que es la cantidad de agua que regresa a la atmósfera a través de la evaporación directa de la superficie del suelo más la transpiración de las plantas.

Para estimar el valor de la evapotranspiración potencial se utilizó el método **semiempírico de Penman**. Este método posee una base Físico-Teórica y su uso requiere varios elementos de los que no siempre se dispone en todas las estaciones meteorológicas.

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

423

Se utilizaron las estaciones disponibles cercanas de la Subcuenca de la Quebrada Madroño en el sitio donde se realizará el Proyecto

La fórmula que se utilizó para el cálculo de la ETP es la siguiente¹:

$$ETP = \frac{(Po/P * \Delta/r) \{ 0.75R_A(0.26 + 0.39n/N) - \sigma T k^4(0.56 - 0.079\sqrt{ed})(0.10 + 0.90n/N) \} + 0.26(ea - ed)(1.00 + 0.54U)}{(Po/P * \Delta/r) + 1}$$

$$(Po/P * \Delta/r) + 1$$

Donde:

ETP = Evapotranspiración potencial en mm/día

Po = Presión atmosférica media expresada en milibares al nivel del mar

P = Presión atmosférica media expresada en milibares en función de la altitud de la estación.

Δ = gradiente de la presión de vapor saturante con respecto a la temperatura, expresada en milibares por grado centígrado.

r = Coeficiente psicrométrico, para el psicrómetro con ventilación forzada = 0.66.

0.75 = Factor de reducción de la radiación total de onda corta, que corresponde a un albedo de 0.25.

R_A = Radiación de onda corta recibida en el límite de la atmósfera expresada en mm de agua evaporable (1 mm = 59 calorías) o tablas de valores de Angot.

¹ Carlos A. Ortiz Solorio, Elementos de Agrometeorología Cuantitativa con aplicaciones en la república mexicana, 1984.

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

424

n = Duración de la insolación durante el periodo que se estudia, expresada en horas y décimas de hora.

N = Duración de la insolación astronómica.

$\sigma T k^4$ = Radiación del cuerpo negro expresada en mm de agua evaporable para la temperatura prevaleciente del aire.

ea = Presión del vapor saturante, expresada en milibares.

ed = Presión del vapor durante el periodo que se estudia, expresada en milibares

U = Velocidad media del viento a una altura de 2 metros de la superficie, durante el periodo que se estudia y expresada en m/s.

El valor de $(Po/P * \Delta/r)$ fue tabulado por Frere y Popov (1980) como una función de la temperatura media y la altura sobre el nivel del mar.

R_A es la tabla de los valores de Angot . El producto de $R_A(0.26 + 0.39n/N)$ es la estimación de R_g , la radiación global. Aquí es necesario aclarar que las constantes 0.26 y 0.39 fueron derivadas para Panamá por ETESA con datos provenientes del antiguo IRHE.

ea, presión del vapor saturante, se obtiene de la tabla Smithsoniana obtenida en 1966, como una función de la temperatura.

ed, presión del vapor durante el periodo estudiado, es un dato que se obtiene directamente de la estación o se estima a partir de:

$$ed = Hr \times ea$$

Donde:

Hr = humedad relativa, expresada en forma decimal, no en porcentaje, y

U = velocidad del viento, que es un dato directo de la estación.

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

425

Es importante hacer notar que el coeficiente de **U, 0.54U**, puede modificarse en función de la diferencia entre la temperatura máxima y mínima medias, como sigue:

Temperatura mínima Coeficiente Mensual media	Diferencia entre la temperatura máxima y de U Mínima mensual media	
-	$TM - Tm \leq 12^{\circ}\text{C}$	0.54
> 5°C	$12^{\circ}\text{C} \leq TM - Tm \leq 13^{\circ}\text{C}$	0.61
> 5°C	$13^{\circ}\text{C} \leq TM - Tm \leq 14^{\circ}\text{C}$	0.68
> 5°C	$14^{\circ}\text{C} \leq TM - Tm \leq 15^{\circ}\text{C}$	0.75
> 5°C	$15^{\circ}\text{C} \leq TM - Tm \leq 16^{\circ}\text{C}$	0.82
> 5°C	$16^{\circ}\text{C} \leq TM - Tm$	0.89

Para el cálculo de Evapotranspiración se tomaron los datos de las estaciones siguientes: (**La Miel 126-012**), con coordenadas geográficas Lat. **7° 33'00''** y Long **80° 20'00''**, con una elevación de **220 msnm**, y la estación (**Cañas 126-015**) , con coordenadas geográficas **Lat. 7° 26'55''** y **Long 80° 15'46''** con una elevación de **8.0 m nmm**.

REALIZADO POR:
LANDSTAR
DEVELOPMENT
CORP.S.A.

ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS
QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL
CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE
SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO
LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH

SOLICITADO
POR:
SOUTH BAY
DEVELOPMENT
S.A.

426

PARAMETRO	ESTACION LA MIEL 126-012												TOTAL
	* ENERO * 1	* FEBR * 2	* MARZO * 3	* ABRIL * 4	* MAYO * 5	* JUNIO * 6	* JULIO * 7	* AGOST * 8	* SEPTI * 9	* OCTUB * 10	* NOVIE * 11	* Dicie * 12	
Latitud 7° 33' N Longitud 80° 20' E Elevación 220.0m.s.n.m	7.33	80.20	220.0	Alt. Anemómetro Presión atmós 100.17 m Kpa									
T media (°C)	26.66	27.26	28.04	28.81	28.46	27.73	27.43	27.49	27.21	27.06	26.95	26.71	
H relativa min (%)	62	60	60	60	71	71	78	77	81	78	78	70	
H relativa max (%)	76	74	68	74	85	86	91	86	88	87	87	84	
U2 (0.5) (km/día)	96.27	119.00	120.17	116.36	76.58	59.69	55.37	57.34	62.05	68.65	59.25	72.41	
n (horas)	7.99	7.52	8.01	6.68	3.79	3.51	4.20	4.70	3.41	4.23	4.50	5.61	
Calor latente vaporizacion, l	2.44	2.44	2.43	2.43	2.43	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	
Constante psicrometrica, g	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	
Presión vapor saturación, ea (Kpa)	3.49	3.62	3.79	3.96	3.88	3.72	3.66	3.67	3.61	3.58	3.55	3.50	
Pendiente curva presión vapor, d	0.21	0.21	0.22	0.23	0.23	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	
Declinación solar, s	-0.37	-0.24	-0.04	0.17	0.33	0.41	0.37	0.24	0.04	-0.16	-0.33	-0.41	
Angulo horas de sol, ws	1.52	1.54	1.57	1.59	1.62	1.63	1.63	1.61	1.58	1.55	1.52	1.51	
Horas potenciales de luz (N)	11.57	11.73	11.96	12.18	12.37	12.47	12.43	12.26	12.05	11.82	11.63	11.53	
Relación n/N	0.69	0.64	0.67	0.55	0.31	0.28	0.34	0.38	0.28	0.36	0.39	0.49	
Distancia relativa sol-tierra (dr)	1.03	1.02	1.01	0.99	0.98	0.97	0.97	0.98	0.99	1.01	1.02	1.03	
Radiacion extra terrestre (Ra)	32.68	34.97	37.17	37.77	37.07	36.33	36.52	37.25	37.20	35.65	33.27	31.93	
Radiacion neta onda corta (Rns)	14.97	15.37	16.74	15.24	11.51	10.93	11.78	12.67	11.22	11.77	11.36	12.13	
Presion vapor Temp. Pto. Rocio, ed	2.46	2.37	2.42	2.65	3.03	3.05	3.09	2.99	3.05	2.95	2.93	2.70	
Radiacion neta onda larga (Rb)	-3.43	-3.36	-3.45	-2.70	-1.47	-1.35	-1.52	-1.74	-1.35	-1.67	-1.78	-2.34	
Radiacion neta (Rn)	11.55	12.01	13.29	12.54	10.05	9.58	10.27	10.93	9.87	10.11	9.57	9.79	
Flujo de calor del suelo (G)	-0.01	0.08	0.11	0.11	-0.05	-0.10	-0.04	0.01	-0.04	-0.02	-0.02	-0.03	
Velocidad viento (U2) m/s	0.83	1.03	1.04	0.96	0.66	0.52	0.48	0.50	0.54	0.58	0.51	0.63	
Constante psicrometrica modificada g*	0.086	0.091	0.091	0.089	0.082	0.079	0.078	0.079	0.080	0.080	0.079	0.082	
Deficit presion de vapor, (ea-ed)	1.03	1.25	1.36	1.31	0.85	0.67	0.57	0.68	0.56	0.63	0.62	0.81	
Eto (mm/día)	3.93	4.28	4.75	4.47	3.40	3.15	3.28	3.51	3.16	3.25	3.08	3.24	
Eto (mm/mes)	121.92	119.96	147.18	134.03	105.55	94.43	101.81	108.83	94.85	100.88	92.31	100.45	1322.20

Cuadro N°8: Evapotranspiración Potencial Calculada para Subcuenca Quebrada Madroño. Estación La Miel 126-012-- Correlacionada con data de la estación de Cañas 126-015.




Gráfico N°5: Evapotranspiración Potencial Calculada para Subcuenca Quebrada Madroño Se utilizo el Eto PENMAN-MONTEITH -LA MIEL 126-01

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

427

3.6 Precipitación

La migración estacional de las masas de aire tropical del Pacífico y subtropical del Atlántico que acompañan al sol en su curso anual constituye el control dominante sobre los patrones de precipitación en Panamá. Estas migraciones, en combinación con la orografía local, establecen áreas con totales anuales diferentes y dan origen a regímenes de precipitación bien definidos.

En el área donde se ubica la **Cuenca N°126 y la Subcuenca de la Quebrada Madroño**, hay una estación lluviosa extendida y única que empieza a fines del mes de abril o principios de mayo y persiste hasta mediados o fines de noviembre. Al igual que en otros sitios de la **cuenca N°126**, el patrón de lluvia no varía.

Los períodos de máximas precipitaciones en la Subcuenca de la Quebrada Madroño coinciden con el paso de la zona de convergencia intertropical (ITCZ) en dirección al Norte (junio) y en sentido meridional (octubre) en su desplazamiento siguiendo la trayectoria de la declinación anual del sol.

Entre diciembre y finales de abril se establece en esta región la estación seca con ausencia casi total de lluvia. Algunas veces, en este período ocurren temporales y lluvias copiosas, ocasionadas por incursiones de frentes fríos intensos que logran alcanzar nuestras latitudes y que son empujadas por avances vigorosos de masas enormes de aire polar, procedentes de las regiones árticas heladas.

Para los cálculos de Precipitación en el sitio del Proyecto, se elaboró una metodología, en donde los datos de precipitación se verificaron, corrigieron y los faltantes, se estimaron antes de ser utilizados en la elaboración del modelo hidrológico dentro del área de este estudio.

A continuación, presentamos los promedios históricos de Precipitación en el área de influencia Hidrológica.

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

428




Gráfico N°6: Precipitación Máxima y Promedio de la estación 126-015 (1974-2019).
Elevación 8.0 m nmm.

126-015 RIO CAÑAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MAXIMA	60.3	35.7	40	148.5	443.1	440.4	414.5	540.4	422.5	726.8	432.9	274.3	3979.4
PROMEDIO	4.8	3.2	2.8	25.4	192.8	237.1	229.2	255.2	220.4	254.1	212.2	84.4	1721.6

Cuadro N°9: Precipitación Máxima y Promedio de la estación 126-015 (1974-2019).
Elevación 8.0 msnm.




Gráfico N°7: Precipitación Máxima y Promedio de la estación La Miel 126-012 (1972-2019). Elevación 220 m msnm.

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

429

126-012 LA MIEL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MAXIMA	133.4	75.4	6.7	168.5	334.1	313.2	511.2	473.6	482.4	724.6	621.3	268.7	4113.1
PROMEDIO	8.4	3.7	5.5	36.8	177	206.8	207.2	237.5	262	337.8	228.3	75.9	1786.9

Cuadro N°10: Precipitación Máxima y Promedio de la estación La Miel 126-012 (1972-2019). Elevación 220 m msnm




Gráfico N°8: Precipitación Máxima y Promedio de la estación PEDASI 126-005 periodo (1967-2019). Elevación 47 msnm

126-005 PEDASI	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MAXIMA	73.3	21.1	121.9	1295	303.5	418.5	349.3	522.9	454.3	394.4	1035.7	223.3	5213.2
PROMEDIO	9.4	0.9	4.3	23	139.6	213.4	246	249.5	203.2	193.3	200.9	80.9	1564.4

Cuadro N°11: Precipitación Máxima y Promedio de la estación PEDASI 126-005 periodo (1967-2019). Elevación 47 msnm

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

430

3.6.1 Determinación de las Tormentas de Diseño para realizar obras de Drenaje Pluvial en el sitio colindante del Proyecto Lotificación Hidden Beach

La mayoría de los procesos climatológicos e hidrológicos son muy complejos y requieren por lo tanto ser explicados en términos probabilísticos. Son el resultado de eventos naturales e involucran muchas incertidumbres y responden con componentes estocásticos, que pueden ser investigados en registros de observaciones hidrológicas. Por otro lado, los datos históricos pueden ser observados solamente una vez y en este sentido nunca volverán a ocurrir.

En este estudio Hidrológico e Hidráulico para contemplar niveles seguros de terracería en el proyecto y establecer Servidumbre Pluvial , se procedió a interpretar el registro histórico de un evento hidrológico en términos de una probabilidad futura de ocurrencia, no solamente a través de un análisis de frecuencia puntual, sino también a través de un análisis regional, considerando una región homogénea en términos de sus características. Además, se han aplicado los conceptos de probabilidad y estadística para predecir eventos futuros en relación con los objetivos de prevenir acontecimientos generados por la intervención humana.

Por experiencia obtenida a través de estaciones climatológicas de largo periodo de registro y por estar expresamente especificado en el alcance de este estudio, se establece que las Precipitaciones Máximas en **24 horas** se ajustan mejor a una distribución de probabilidades **Gumbel Tipo I**.

3.6.1.1 Curvas Intensidad – Duración – Frecuencia

Para el cálculo de niveles seguros del proyecto Lotificación Hidden Beach, fue necesario conocer la variación de la lluvia en el tiempo. Siempre esta información es registrada a través de estaciones de medición que permiten conocer la intensidad de la lluvia. Para este caso utilizamos las estaciones **126-005, La Miel 126-012 y Pedasí 126-005**.

Aplicando las relaciones referidas, el método usado en el presente estudio se resume en los siguientes puntos:

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

431

- ✓ Se realiza la curva de frecuencia puntual para la estación escogida.
- ✓ Se evalúa la curva Intensidad - Duración - Frecuencia considerando que las relaciones entre las intensidades de lluvia registradas en pluviógrafo para diferentes duraciones menores de una hora y la intensidad horaria son iguales a las obtenidas en otras latitudes y confirmando la característica universal de dichas relaciones. El anterior en la referencia N°1 se puede observar que en los Estados Unidos se utilizan las siguientes relaciones, respecto a la altura de lluvia para una hora de duración.

Duración (min)	Relación
5	0,29
10	0,45
15	0,57
30	0,79

En la referencia mencionada, Bell ha extrapolado estas relaciones a efectos de incluir la altura de la lluvia correspondiente a dos horas de duración, estableciendo una relación de **1,25** con respecto a la altura de lluvia de una hora. De acuerdo con información registrada en las estaciones meteorológicas **126-005, La Miel 126-012 y Pedasí 126-005.**, se estableció una relación de **1,20** con respecto de una hora de duración, la cual se escogió para ser aplicada para la Subcuenca de la Quebrada Madroño.

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

432

Tal como se podrá observar, el primer paso es conocer la altura de lluvia durante una hora de duración; y en este sentido, de acuerdo con Bell se establece una relación de **0.435** entre las intensidades correspondientes a **1 y 24 horas**. Este valor fue verificado, asimismo, en otros cálculos de cuencas vecinas.

Para duraciones mayores a dos horas, (referencia N°2) se presentan relaciones para **6 y 12 horas** correspondientes a períodos de retorno de **5, 10 y 25 años**, con respecto a la altura de lluvia de **24 horas** de duración. Es importante anotar que fue necesario realizar extrapolaciones, a efectos de obtener las relaciones para los otros períodos de retorno usados en el presente estudio, concretamente para **100 años**. Finalmente, estas relaciones fueron aplicadas a la curva de frecuencia de precipitaciones máximas en 24 horas, calculada para las estaciones consideradas a fin de obtener las gráficas de Intensidad - Duración - Frecuencia

A continuación, presentamos la Probabilidad de lluvia Gumbel Tipo I:




Gráfico N°9: Frecuencia de Precipitación Primera Quincena de Enero (1-15)

REALIZADO POR:
LANDSTAR
DEVELOPMENT
CORP.S.A.

ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS
QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL
CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE
SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO
LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH

SOLICITADO
POR:
SOUTH BAY
DEVELOPMENT
S.A.

433




Gráfico N°10: Frecuencia de Precipitación Segunda Quincena de Enero (16-31)




Gráfico N°11: Frecuencia de Precipitación Primera Quincena de Febrero (1-15)

REALIZADO POR:
LANDSTAR
DEVELOPMENT
CORP.S.A.

ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS
QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL
CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE
SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO
LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH

SOLICITADO
POR:
SOUTH BAY
DEVELOPMENT
S.A.

434




Gráfico N°12: Frecuencia de Precipitación Segunda Quincena de Febrero (16-28)




Gráfico N°13: Frecuencia de Precipitación Primera Quincena de Marzo (1-15)

REALIZADO POR:
LANDSTAR
DEVELOPMENT
CORP.S.A.

ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS
QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL
CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE
SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO
LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH

SOLICITADO
POR:
SOUTH BAY
DEVELOPMENT
S.A.

435




Gráfico N°14: Frecuencia de Precipitación Segunda Quincena de Marzo (16-31)




Gráfico N°15: Frecuencia de Precipitación Primera Quincena de Abril (1-15)

REALIZADO POR:
LANDSTAR
DEVELOPMENT
CORP.S.A.

ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS
QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL
CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE
SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO
LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH

SOLICITADO
POR:
SOUTH BAY
DEVELOPMENT
S.A.

436




Gráfico N°16: Frecuencia de Precipitación Segunda Quincena de Abril (16-30)




Gráfico N°17: Frecuencia de Precipitación Primera Quincena de Mayo (1-15)

REALIZADO POR:
LANDSTAR
DEVELOPMENT
CORP.S.A.

ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS
QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL
CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE
SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO
LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH

SOLICITADO
POR:
SOUTH BAY
DEVELOPMENT
S.A.

437




Gráfico N°18: Frecuencia de Precipitación Segunda Quincena de Mayo (16-31)




Gráfico N°19: Frecuencia de Precipitación Primera Quincena de Junio (1-15)

REALIZADO POR:
LANDSTAR
DEVELOPMENT
CORP.S.A.

ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS
QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL
CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE
SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO
LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH

SOLICITADO
POR:
SOUTH BAY
DEVELOPMENT
S.A.

438




Gráfico N°20: Frecuencia de Precipitación Segunda Quincena de Junio (16-30)




Gráfico N°21: Frecuencia de Precipitación Primera Quincena de Julio (1-15)




Gráfico N°22: Frecuencia de Precipitación Segunda Quincena de Julio (16-31)




Gráfico N°23: Frecuencia de Precipitación Primera Quincena de Agosto (1-15)

REALIZADO POR:
LANDSTAR
DEVELOPMENT
CORP.S.A.

ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS
QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL
CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE
SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO
LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH

SOLICITADO
POR:
SOUTH BAY
DEVELOPMENT
S.A.

440




Gráfico N°24: Frecuencia de Precipitación Segunda Quincena de Agosto (16-31)




Gráfico N°25: Frecuencia de Precipitación Primera Quincena de Septiembre (1-15)

REALIZADO POR:
LANDSTAR
DEVELOPMENT
CORP.S.A.

ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS
QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL
CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE
SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO
LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH

SOLICITADO
POR:
SOUTH BAY
DEVELOPMENT
S.A.

441




Gráfico N°26: Frecuencia de Precipitación Segunda Quincena de Septiembre (16-30)




Gráfico N°27: Frecuencia de Precipitación Primera Quincena de Octubre (1-15)




Gráfico N°28: Frecuencia de Precipitación Segunda Quincena de Octubre (16-31)




Gráfico N°29: Frecuencia de Precipitación Primera Quincena de Noviembre (1-15)

REALIZADO POR:
LANDSTAR
DEVELOPMENT
CORP.S.A.

ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS
QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL
CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE
SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO
LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH

SOLICITADO
POR:
SOUTH BAY
DEVELOPMENT
S.A.

443




Gráfico N°30: Frecuencia de Precipitación Segunda Quincena de Noviembre (16-30)




Gráfico N°31: Frecuencia de Precipitación Primera Quincena de Diciembre (1-15)




Gráfico N°32: Frecuencia de Precipitación Segunda Quincena de Diciembre (16-31)

4.0 Caudales

Para el análisis de los caudales para la Quebrada Madroño (Colindante con el Proyecto Lotificación Hidden Beach) y Amazónica dentro del Polígono del Proyecto Lotificación Hidden Beach, se utilizó la Estación 124-01-03 con un área de Drenaje de 671 Kilómetros Cuadrados, ubicada en la cuenca vecina cercana al sitio de análisis, la cual se localizada sobre el río Tonosi, y la misma cuenta con datos desde 1999 - 2019. A continuación, presentamos la información y ubicación de la estación utilizada en este estudio para el traslado de los caudales.

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

445




Gráfico N°33: Caudales en (m³/s) de la estación utilizada para el traslado de caudales 124-01-03 ubicada en el puente del río Tonosi (1999-2018)

ESTACION 124-01-03	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Q Max	17.40	7.80	4.60	3.30	5.50	16.40	23.00	25.10	36.70	114.40	163.40	56.70	163.40
Q Promedio	4.00	2.00	1.30	1.10	1.80	4.20	5.70	6.40	10.70	28.60	35.30	10.40	9.29
Q Minimo	0.60	0.60	0.50	0.50	0.60	0.80	1.10	1.20	1.50	1.60	1.80	1.10	0.50

Cuadro N°12: Caudales en (m³/s) de la estación utilizada para el traslado de caudales 124-01-03 ubicada en el Río Tonosi (1999-2019)

4.1 Metodología para el Cálculo de Caudales (Máximos, Mínimos y Promedios)

El Método de transposición de caudales consiste en estimar el caudal desconocido de una cuenca (Subcuenca o Microcuenca) a partir del caudal conocido de otra, suponiendo que las condiciones hidrológicas de ambas son semejantes a gran escala, por lo que su producción hídrica sería proporcionalmente la misma teniendo en cuenta los parámetros mencionados. Por eso se implementa un factor para el caudal que es la relación entre los parámetros utilizados así:

Transposición por áreas

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

446

$$\text{Caudal transpuesto} = \frac{(\text{Área de cuenca a transponer})}{(\text{Área de cuenca conocida})} * \text{Caudal conocido}$$

Transposición por áreas y precipitación:

$$\text{Caudal Transpuesto} = \frac{\text{Área de la cuenca a Transponer}}{\text{Área de la cuenca Conocida}} * \text{Caudal Conocido}$$

Transposición por áreas, precipitación y evapotranspiración:

Caudal transpuesto

$$= \frac{\text{Área} * (\text{Pptn.} - \text{Evap.}) \text{ de cuenca a transponer}}{\text{Área} * (\text{Pptn.} - \text{Evap.}) \text{ de cuenca conocida}} * \text{Caudal conocido}$$

Para el Sitio Colindante con el Proyecto Lotificación Hidden Beach, en la Margen izquierda (en secciones determinadas) del Quebrada Madroño, el área de drenaje es de **2.05 Km²** .

$$QF = \frac{2.05 * (1786.9 - 1322.20)}{671 * (1721.6 - 1322.20)} = \frac{(2.05) * (464.70)}{(671) * (399.40)} = \frac{952.64}{267,997.40}$$

$$QF = 0.00355466$$

Para el Sitio que pasa dentro del polígono del Proyecto Lotificación Hidden Beach, de la Quebrada Amazónica, el área de drenaje es de **0.88 Km²** .

$$QF = \frac{0.88 * (1786.9 - 1322.20)}{671 * (1721.6 - 1322.20)} = \frac{(0.88) * (464.70)}{(671) * (399.40)} = \frac{408.94}{267,997.40}$$

$$QF = 0.00122591$$

Caudales de la Quebrada Madroño colindante con el Proyecto Lotificación Hidden Beach

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

447

Quebrada Madroño en metros Cúbicos por Segundo

QUEBRADA MADROÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Q Max	0.0619	0.0277	0.0164	0.0117	0.0196	0.0583	0.0818	0.0892	0.1305	0.4067	0.5808	0.2015	0.5808
Q Promedio	0.0142	0.0071	0.0046	0.0039	0.0064	0.0149	0.0203	0.0227	0.0380	0.1017	0.1255	0.0370	0.0330
Q Minimo	0.0021	0.0021	0.0018	0.0018	0.0021	0.0028	0.0039	0.0043	0.0053	0.0057	0.0064	0.0039	0.0018

Cuadro N°13: Caudales Máximos Promedios y Mínimo Quebrada Madroño. (m³ /Sg)

Quebrada Madroño en Litros por Segundo

QUEBRADA MADROÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Q Max	61.85	27.73	16.35	11.73	19.55	58.30	81.76	89.22	130.46	406.65	580.83	201.55	580.83
Q Promedio	14.22	7.11	4.62	3.91	6.40	14.93	20.26	22.75	38.03	101.66	125.48	36.97	33.03
Q Minimo	2.13	2.13	1.78	1.78	2.13	2.84	3.91	4.27	5.33	5.69	6.40	3.91	1.78

Cuadro N°14: Caudales Máximos Promedios y Mínimo Quebrada Madroño (litros /Sg)

Caudales de la Quebrada Amazónica que se ubica dentro del proyecto Lotificación Hidden Beach

Quebrada Amazónica en metros Cúbicos por Segundo

QUEBRADA AMAZONICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Q Max	0.0213	0.0096	0.0056	0.0040	0.0067	0.0201	0.0282	0.0308	0.0450	0.1402	0.2003	0.0695	0.2003
Q Promedio	0.0049	0.0025	0.0016	0.0013	0.0022	0.0051	0.0070	0.0078	0.0131	0.0351	0.0433	0.0127	0.0114
Q Minimo	0.0007	0.0007	0.0000	0.0006	0.0007	0.0010	0.0013	0.0015	0.0018	0.0020	0.0022	0.0013	0.0000

Cuadro N°15: Caudales Máximos Promedios y Mínimo Quebrada Amazónica.(m³ /Sg)

Quebrada Amazónica en Litros por Segundo

QUEBRADA AMAZONICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Q Max	21.33	9.56	5.64	4.05	6.74	20.10	28.20	30.77	44.99	140.24	200.31	69.51	200.31
Q Promedio	4.90	2.45	1.59	1.35	2.21	5.15	6.99	7.85	13.12	35.06	43.27	12.75	11.39
Q Minimo	0.74	0.74	0.00	0.61	0.74	0.98	1.35	1.47	1.84	1.96	2.21	1.35	0.00

Cuadro N°16: Caudales Máximos Promedios y Mínimo Quebrada Amazónica (litros /Sg)

4.2 Caudales Máximos (Quebrada Madroño y Amazónica)

Para este estudio, dividimos calculamos las dos quebradas por separadas debido a que una desemboca al oceano pacífico y la otra es tributaria a la quebrada madroño.:

- ✓ Quebrada Madroño con un área de Drenaje de **2.05 Km²**
- ✓ Quebrada Amazónica con un área de Drenaje de **0.88 Km²**

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

448

Se utilizo el método Racional para el cálculo de crecidas máximas. Se uso este método debido a que las áreas de Drenaje son menores a **250 Has o 2.5 Km²** utilizaremos esta metodología.

✓ **Método Racional**

Para el cálculo de los caudales utilizaremos el Método Racional debido a que se trata de una cuenca pequeña. Menos de 250 hectáreas.

$$Q = CiA / 360$$

En donde:

Q = Caudal máximo en m³/s

C = Coeficiente de escorrentía

i = Intensidad de lluvia en mm/hora

A = Área de drenaje de la cuenca en Ha.

RH= Area / Pm

A. Las suposiciones incluidas en la Fórmula Racional son:

1. El porcentaje máximo de escurrimiento para una intensidad particular de lluvia ocurre si la duración de misma es igual o mayor que el tiempo de concentración.
2. El porcentaje máximo de escurrimiento para una intensidad específica de lluvia con duración igual o mayor que el tiempo de concentración es directamente proporcional a la intensidad de la lluvia.
3. La frecuencia de ocurrencia del escurrimiento máximo es la misma que la de la intensidad de la lluvia con la cual se calculó.
4. El escurrimiento máximo por área unitaria disminuye conforme aumenta el área de drenaje y la intensidad de la lluvia disminuye conforme aumenta su duración.
5. El coeficiente de escorrentía permanece constante para todas las tormentas en una cuenca.

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

449

TIPO DE SUELO	“C”
Techos y Pavimento	0.75-1.00
Pavimento de concreto hidráulico	0.70-0.90
Suelos impermeables	0.40-0.65
Suelos ligeramente permeables	0.15-0.40
Suelos moderadamente permeables	0.05-0.20

Cuadro N°17: Valores Recomendados para el Coeficiente “c” utilizados en el Método Racional.

Según el manual de aprobación de planos del Ministerio de Obras Públicas de la República de Panamá, la intensidad de la lluvia para un periodo de retorno de 1:50 años, medido en pulgada/hora está dado por:

$$I = \frac{370}{33 + T_c}$$

I = Intensidad de lluvia (pulg/hora)

Se define como el tiempo requerido para que escurra el agua desde el punto más distante de una cuenca hasta el punto de medición de flujo o caudal. Existen varias fórmulas para calcular el tiempo de concentración. Utilizaremos la de Kirpich.

$$T_c = 3.7688 \left(\frac{L}{\sqrt{P}} \right)^{0.77}$$

En donde:

T_c = Tiempo de concentración en minutos

L = Longitud de la cuenca en Kilómetros

P = Pendiente de la cuenca en m/m

✓ **Tiempo de Concentración para la Quebrada Madroño**

$L_c = 2200$ m (longitud de la cuenca)

$\Delta h = 29.50 - 12.425 = 17.075$ m (desnivel de la cuenca)

$p = 17.07 / 2200 = 0.00776$ m/m (pendiente de la cuenca)

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

450

$$tc = 3.7688 \left(\frac{2.2}{\sqrt{0.00776}} \right)^{0.77}$$

$$tc = 44.90 \text{ minutos}$$

$$i = \frac{370}{44.90+33}$$

$$i = 4.75 \text{ pulgadas por hora}$$

$$i = 4.75 \times 25.40 = 120.65 \text{ mm / hora}$$

Cálculo de Caudal con tiempo de retorno de 50 años para la Quebrada

Madroño

Quebrada Madroño

$$AD = 205 \text{ Ha. (Quebradas Madroño)}$$

$$I_{50} = 119.63 \text{ mm/hora}$$

$$Q_{50} = 0.85 \times 119.63 \times 205 / 360 = 57.90 \text{ m}^3/\text{s Quebrada Madroño}$$

Cálculo de Caudal con tiempo de retorno de 50 años para la Quebrada

Amazónica

Tiempo de Concentración para la Quebrada Amazónica

$$Lc = 1050 \text{ m (longitud de la cuenca)}$$

$$\Delta h = 28.5 - 12.425 = 16.07 \text{ m (desnivel de la cuenca)}$$

$$p = 16.07/1050 = 0.0153 \text{ m/m (pendiente de la cuenca)}$$

$$tc = 3.7688 \left(\frac{1.05}{\sqrt{0.0153}} \right)^{0.77}$$

$$tc = 19.56 \text{ minutos}$$

$$i = \frac{370}{19.56+33}$$

$$i = 7.04 \text{ pulgadas por hora}$$

$$i = 7.04 \times 25.40 = 178.82 \text{ mm / hora}$$

$$AD = 88 \text{ Ha. (Quebradas Amazónica)}$$

$$I_{50} = 178.82 \text{ mm/hora}$$

$$Q_{50} = 0.85 \times 178.82 \times 88 / 360 = 37.15 \text{ m}^3/\text{s Quebrada Amazónica}$$

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

451

4.3 El Programa HEC-RAS (Utilizado para esta Simulación)

El **HEC-RAS** es un modelo hidráulico que permite calcular los niveles de superficie del agua bajo condiciones de flujo permanente y para este caso especial de flujo continuo de la Quebrada Madroño y Quebrada Amazónica, en las secciones determinadas para el cálculo de la servidumbre pluvial. Este programa tiene la capacidad de calcular las condiciones de flujo para regímenes fluyentes subcríticos, y supercríticos, y cuando se presente una mezcla de ambos. Igualmente, el programa presenta también opciones de cálculos para la simulación de diferentes estructuras hidráulicas como puentes, Box Culvert, canales abiertos y cerrados.

Este programa se fundamenta en la solución de la ecuación de energía, en la cual las pérdidas de energía por fricción se calculan por la ecuación de manning y las perdidas locales por contracción y expansión del flujo, se calculan como una fracción del cambio en la cabeza de velocidad entre dos secciones. Para resolver lo anterior, se requiere como datos básicos de entrada la geometría del río o quebrada, el caudal, los valores de coeficiente de pérdidas y las condiciones de fronteras para el cálculo de acuerdo con el régimen de flujo y los controles existentes en el tramo analizado. Para este caso la geometría de las Quebradas Madroño y Amazónica (condiciones existentes) se define por las secciones transversales actuales tomadas en forma perpendicular a la dirección de línea de flujo, y por la separación longitudinal entre secciones adyacentes.


A continuación, presentaremos una serie de gráficas, las cuales fueron factor determinante para determinar la servidumbre pluvial y los niveles de terracería adecuados. Además, se presentan los niveles de crecida máximas con tiempo de retorno de 50 años.

REALIZADO POR:
LANDSTAR
DEVELOPMENT
CORP.S.A.

ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS
QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL
CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE
SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO
LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH

SOLICITADO
POR:
SOUTH BAY
DEVELOPMENT
S.A.

452



Mapa N°11: Área de Drenaje Quebrada Madroño-2020




Imagen N°6: Quebrada Madroño en las secciones simuladas para determinar la servidumbre pluvial -2020

REALIZADO POR:
LANDSTAR
DEVELOPMENT
CORP.S.A.

ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS
QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL
CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE
SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO
LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH

SOLICITADO
POR:
SOUTH BAY
DEVELOPMENT
S.A.

453




Imagen N°7: Sección 0K+000-Quebrada Madroño 1:50 AÑOS-2020




Imagen N°8: Sección 0K+050-Quebrada Madroño 1:50 AÑOS-2020

REALIZADO POR:
LANDSTAR
DEVELOPMENT
CORP.S.A.

ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS
QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL
CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE
SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO
LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH

SOLICITADO
POR:
SOUTH BAY
DEVELOPMENT
S.A.

454




Imagen N°9: Sección 0K+100-Quebrada Madroño 1:50 AÑOS-2020




Imagen N°10: Sección 0K+150-Quebrada Madroño 1:50 AÑOS-2020

REALIZADO POR:
LANDSTAR
DEVELOPMENT
CORP.S.A.

ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS
QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL
CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE
SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO
LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH

SOLICITADO
POR:
SOUTH BAY
DEVELOPMENT
S.A.

455




Imagen N°11: Sección 0K+200-Quebrada Madroño 1:50 AÑOS-2020




Imagen N°12: Sección 0K+250-Quebrada Madroño 1:50 AÑOS-2020

REALIZADO POR:
LANDSTAR
DEVELOPMENT
CORP.S.A.

ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS
QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL
CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE
SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO
LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH

SOLICITADO
POR:
SOUTH BAY
DEVELOPMENT
S.A.

456




Imagen N°13: Sección 0K+300-Quebrada Madroño 1:50 AÑOS-2020




Imagen N°14: Sección 0K+350-Quebrada Madroño 1:50 AÑOS-2020

REALIZADO POR:
LANDSTAR
DEVELOPMENT
CORP.S.A.

ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS
QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL
CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE
SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO
LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH

SOLICITADO
POR:
SOUTH BAY
DEVELOPMENT
S.A.

457




Imagen N°15: Sección 0K+400-Quebrada Madroño 1:50 AÑOS-2020




Imagen N°16: Sección 0K+450-Quebrada Madroño 1:50 AÑOS-2020

REALIZADO POR:
LANDSTAR
DEVELOPMENT
CORP.S.A.

ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS
QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL
CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE
SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO
LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH

SOLICITADO
POR:
SOUTH BAY
DEVELOPMENT
S.A.

458




Imagen N°17: Sección 0K+500-Quebrada Madroño 1:50 AÑOS-2020




Imagen N°18: Sección 0K+550-Quebrada Madroño 1:50 AÑOS-2020

REALIZADO POR:
LANDSTAR
DEVELOPMENT
CORP.S.A.

ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS
QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL
CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE
SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO
LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH

SOLICITADO
POR:
SOUTH BAY
DEVELOPMENT
S.A.

459




Imagen N°19: Sección 0K+600-Quebrada Madroño 1:50 AÑOS-2020




Imagen N°20: Sección 0K+600-Quebrada Madroño 1:50 AÑOS-2020

REALIZADO POR:
LANDSTAR
DEVELOPMENT
CORP.S.A.

ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS
QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL
CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE
SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO
LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH

SOLICITADO
POR:
SOUTH BAY
DEVELOPMENT
S.A.

460




Imagen N°21: Sección 0K+650-Quebrada Madroño 1:50 AÑOS-2020




Imagen N°22: Sección 0K+700-Quebrada Madroño 1:50 AÑOS-2020

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

461

4.3.1 Cálculos del NAME de acuerdo con la simulación Hidrológica & Hidráulica (Quebrada Madroño)

$$A = \frac{b_1+b_2}{2} (H)$$

$$PM = b_1 + 2 * \sqrt{(x)^2 + (y)^2}$$

$$RH = A / PM$$

$$QD = C * A * \sqrt{Rh * S}$$

En donde

A = Área de figura trapezoidal observada en campo

PM = Perímetro Mojado de la figura trapezoidal

RH = Radio Hidráulico de la Figura Trapezoidal

QD = Caudal de Diseño m³ / s

C = RH^{0.16} / N

S = Pendiente de Diseño del cauce o pendiente natural del cauce

N = Coeficiente de Rugosidad de Manning (**0.025**), para Canales en tierra revestidos con vegetación.

$$Q = c/n RH^{2/3} S^{1/2} A$$

$$= c/n RH^{2/3} S^{1/2} A$$

Para Resolver RH= Área / Perímetro Mojado

$$57.90 = \frac{1}{0.025} \left(\frac{1.5Yn^2 + 3Yn}{2Yn\sqrt{3.55+3}} \right)^{2/3} \sqrt[3]{0.0108_x \cdot (1.5Yn^2 + 2Yn)}$$

$$y = 1.90$$

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

462

4.3.2 Niveles de Terracería Seguros del Polígono de la Lotificación Hidden Beach con la Quebrada Madroño

Estación 0K +000.00

NAME = E.FDO +Yn

$$NAME = 40.0 + 1.90 = 41.90$$

Nivel de Terracería = NAME +1.50

$$N.T = 41.90 + 1.50 = 43.40$$

N.T Recomendado = 43.50

Estación 0K +050.00

NAME = E.FDO +Yn

$$NAME = 39.50 + 1.90 = 41.40$$

Nivel de Terracería = NAME +1.50

$$N.T = 41.40 + 1.50 = 42.90$$

N.T Recomendado = 43.00

Estacion 0K +100.00

NAME = E.FDO +Yn

$$NAME = 39.00 + 1.90 = 40.90$$

Nivel de Terracería = NAME +1.50

$$N.T = 40.90 + 1.50 = 42.50$$

N.T Recomendado = 43.00

Estación 0K +150.00

NAME = E.FDO +Yn

$$NAME = 38.40 + 1.90 = 40.30$$

Nivel de Terracería = NAME +1.50

$$N.T = 40.30 + 1.50 = 41.80$$

N.T Recomendado = 42.00

Estación 0K +200.00

NAME = E.FDO +Yn

$$NAME = 38.00 + 1.90 = 39.90$$

Nivel de Terracería = NAME +1.50

$$N.T = 39.90 + 1.50 = 41.40$$

N.T Recomendado = 41.40

Estación 0K +250.00

NAME = E.FDO +Yn

$$NAME = 37.50 + 1.90 = 39.40$$

Nivel de Terracería = NAME +1.50

$$N.T = 39.40 + 1.50 = 40.90$$

N.T Recomendado = 40.90

Estación 0K +300.00

NAME = E.FDO +Yn

$$NAME = 37.00 + 1.90 = 38.90$$

Nivel de Terracería = NAME +1.50

$$N.T = 38.90 + 1.50 = 40.40$$

N.T Recomendado = 06.60

Estación 0K +350.00

NAME = E.FDO +Yn

$$NAME = 36.50 + 1.90 = 38.40$$

Nivel de Terracería = NAME +1.50

$$N.T = 38.40 + 1.50 = 39.90$$

N.T Recomendado = 39.90

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

463

Estación 0K +400.00

NAME = E.FDO +Yn

$$\text{NAME} = 35.90 + 1.90 = 37.80$$

Nivel de Terracería = NAME +1.50

$$N.T = 37.80 + 1.50 = 39.30$$

N.T Recomendado = 39.30

Estación 0K +450.00

NAME = E.FDO +Yn

$$\text{NAME} = 35.00 + 1.90 = 36.90$$

Nivel de Terracería = NAME +1.50

$$N.T = 36.90 + 1.50 = 38.40$$

N.T Recomendado = 38.40

Estación 0K +500.00

NAME = E.FDO +Yn

$$\text{NAME} = 30.90 + 1.90 = 32.80$$

Nivel de Terracería = NAME +1.50

$$N.T = 32.80 + 1.50 = 34.30$$

N.T Recomendado = 34.30

Estación 0K +550.00

NAME = E.FDO +Yn

$$\text{NAME} = 25.50 + 1.90 = 27.40$$

Nivel de Terracería = NAME +1.50

$$N.T = 27.40 + 1.50 = 28.90$$

N.T Recomendado = 28.90

Estación 0K +600.00

NAME = E.FDO +Yn

$$\text{NAME} = 20.50 + 1.90 = 22.40$$

Nivel de Terracería = NAME +1.50

$$N.T = 22.40 + 1.50 = 23.90$$

N.T Recomendado = 23.90

Estación 0K +650.00

NAME = E.FDO +Yn

$$\text{NAME} = 11.50 + 1.90 = 13.40$$

Nivel de Terracería = NAME +1.50

$$N.T = 13.40 + 1.50 = 14.90$$

N.T Recomendado = 14.90

Estación 0K +700.00

NAME = E.FDO +Yn

$$\text{NAME} = 5.50 + 1.90 = 7.40$$

Nivel de Terracería = NAME +1.50

$$N.T = 7.40 + 1.50 = 8.90$$

N.T Recomendado = 9.00

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

464




Imagen N°23: Vista de Planta-Quebrada Madroño-Hec-Ras 2020

Cálculo de Servidumbre Pluvial de la Quebrada Madroño

Ancho de Cauce 5.50 metros ($5.50 \times 2 = 11$ metros-Recomendable 15.00metros)

Área de servidumbre Pluvial= 15.00×700 metros = **(10,500 metros cuadrados)**

REALIZADO POR:
LANDSTAR
DEVELOPMENT
CORP.S.A.

ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS
QUEBRADAS MADROÑO Y AMAZÓNICA, PARA EL
CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE
SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO
LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH

SOLICITADO
POR:
SOUTH BAY
DEVELOPMENT
S.A.

465

4.3.3 Quebrada Amazónica (Dentro del Polígono)




Imagen N°24: Quebrada Amazonica-2020-HecRas 202




Imagen N°24: Quebrada Amazonica-2020-HecRas 202

REALIZADO POR:
LANDSTAR
DEVELOPMENT
CORP.S.A.

ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS
QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL
CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE
SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO
LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH

SOLICITADO
POR:
SOUTH BAY
DEVELOPMENT
S.A.

466




Imagen N°25: Sección 0K+000-Quebrada Amazónica 1:50 AÑOS-2020




Imagen N°26: Sección 0K+050-Quebrada Amazónica 1:50 AÑOS-2020

REALIZADO POR:
LANDSTAR
DEVELOPMENT
CORP.S.A.

ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS
QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL
CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE
SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO
LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH

SOLICITADO
POR:
SOUTH BAY
DEVELOPMENT
S.A.

467




Imagen N°27: Sección 0K+100-Quebrada Amazónica 1:50 AÑOS-2020




Imagen N°28: Sección 0K+150-Quebrada Amazónica 1:50 AÑOS-2020

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

468




Imagen N°29: Sección 0K+200-Quebrada Amazónica 1:50 AÑOS-2020




Imagen N°30: Sección 0K+250-Quebrada Amazónica 1:50 AÑOS-2020

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

469




Imagen N°31: Sección 0K+300-Quebrada Amazónica 1:50 AÑOS-2020




Imagen N°32: Sección 0K+350-Quebrada Amazónica 1:50 AÑOS-2020




Imagen N°33: Sección 0K+400-Quebrada Amazónica 1:50 AÑOS-2020

4.3.4 Cálculos del NAME de acuerdo con la simulación Hidrológica & Hidráulica (Quebrada Amazónica)

$$A = \frac{b_1+b_2}{2} (H)$$

$$PM = b_1 + 2 * \sqrt{(x)^2 + (y)^2}$$

$$RH = A / PM$$

$$QD = C * A * \sqrt{Rh * S}$$

En donde

A = Área de figura trapezoidal observada en campo

PM = Perímetro Mojado de la figura trapezoidal

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

471

RH = Radio Hidráulico de la Figura Trapezoidal

QD = Caudal de Diseño m^3 / s

C = $RH^{0.16} / N$

S = Pendiente de Diseño del cauce o pendiente natural del cauce

N = Coeficiente de Rugosidad de Manning (**0.025**), para Canales en tierra revestidos con vegetación.

$$Q = c/n RH^{2/3} S^{1/2} A$$

$$= c/n RH^{2/3} S^{1/2} A$$

Para Resolver RH= Área / Perímetro Mojado

$$37.15 = \frac{1}{0.025} \left(\frac{1.5Yn^2 + 3Yn}{2Yn\sqrt{3.55+3}} \right)^{\frac{2}{3}} \sqrt{0.147x} (1.5Yn^2 + 2Yn)$$

$$y = 1.28$$

4.3.5 Niveles de Terracería Seguros del Polígono de la Lotificación Hidden Beach con la Quebrada Amazónica

Estación 0K +000.00

$$NAME = E.FDO +Yn$$

$$NAME = 80.0 + 1.28 = 81.28$$

$$\text{Nivel de Terracería} = NAME + 1.50$$

$$N.T = 81.28 + 1.50 = 82.78$$

$$N.T \text{ Recomendado} = 85.00$$

Estación 0K +050.00

$$NAME = E.FDO +Yn$$

$$NAME = 71.0 + 1.28 = 72.28$$

$$\text{Nivel de Terracería} = NAME + 1.50$$

$$N.T = 72.28 + 1.50 = 73.78$$

$$N.T \text{ Recomendado} = 75.00$$

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

472

Estación 0K +100.00

NAME = E.FDO +Yn

$$\text{NAME} = 70.0 + 1.28 = 71.28$$

Nivel de Terracería = NAME +1.50

$$\text{N.T} = 71.28 + 1.50 = 72.78$$

N.T Recomendado = 75.00

Estación 0K +150.00

NAME = E.FDO +Yn

$$\text{NAME} = 63.0 + 1.28 = 74.28$$

Nivel de Terracería = NAME +1.50

$$\text{N.T} = 74.28 + 1.50 = 75.78$$

N.T Recomendado = 75.00

Estación 0K +200.00

NAME = E.FDO +Yn

$$\text{NAME} = 53.0 + 1.28 = 54.28$$

Nivel de Terracería = NAME +1.50

$$\text{N.T} = 54.28 + 1.50 = 55.78$$

N.T Recomendado = 57.00

Estación 0K +250.00

NAME = E.FDO +Yn

$$\text{NAME} = 50.0 + 1.28 = 51.28$$

Nivel de Terracería = NAME +1.50

$$\text{N.T} = 51.28 + 1.50 = 52.78$$

N.T Recomendado = 55.00

Estación 0K +300.00

NAME = E.FDO +Yn

$$\text{NAME} = 41.0 + 1.28 = 42.28$$

Nivel de Terracería = NAME +1.50

$$\text{N.T} = 42.28 + 1.50 = 43.78$$

N.T Recomendado = 45.00

Estación 0K +350.00

NAME = E.FDO +Yn

$$\text{NAME} = 30.0 + 1.28 = 31.28$$

Nivel de Terracería = NAME +1.50

$$\text{N.T} = 31.28 + 1.50 = 32.78$$

N.T Recomendado = 35.00

Estación 0K +400.00

NAME = E.FDO +Yn

$$\text{NAME} = 14.0 + 1.28 = 15.28$$

Nivel de Terracería = NAME +1.50

$$\text{N.T} = 15.28 + 1.50 = 16.78$$

N.T Recomendado = 17.00

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

473




Imagen N°34: Vista de Planta HEC-RAS -Quebrada Amazónica 1:50 AÑOS-2020

Cálculo de Servidumbre Pluvial de la Quebrada Amazónica

Ancho de Cauce 4.30 metros ($4.30 \times 2 = 8.60$ metros-Recomendable 10.00metros)

Área de servidumbre Pluvial= 10.00×400 metros = **(4,000.00 metros cuadrados)**

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

474

5.0 Balance Hídrico

El balance hídrico de la Cuenca N°126, Subcuenca de la Quebrada Madroño, se utilizó el método de Thornwhite, empleando los datos de lluvia y evaporación a nivel mensual de la estación de la Cuenca.

Para el cálculo del Balance Hídrico, se utilizaron las siguientes formulas; Se partió de la ecuación de continuidad, expresada como:

$$\Delta V = E - S = \frac{dV}{dt}$$

Donde la variación de volumen V en el tiempo, es función del volumen entrante E menos el volumen S que sale del sistema (Sistema Hidrológico, Cuenca), o lo que es lo mismo, la variación del volumen es igual a las entradas menos las salidas, para un intervalo de tiempo específico. La ecuación de balance de las aguas superficiales, tomando como unidad de análisis y plano de referencia, se plante como (**Aparicio et al., 2006**)

$$\Delta V = (V_{ll} + Rt + B + V_{man}) - (Et + In + Inter + Uc + f + A_b)$$

donde

ΔV Cambio de almacenamiento, en el supuesto de que en la cuenca existen cuerpos de agua como embalses, lagos, lagunas, etc.

V_{ll} Volumen de lluvia en la cuenca

Rt Retornos de agua desde los diversos usos

B Extracciones por bombeo de los acuíferos

V_{man} Volumen aportado por los manantiales

Et Evapotranspiración

In Infiltración de la lluvia hacia las capas profundas del suelo

$Inter$ Intercepción de lluvia por la vegetación

Uc Usos (consuntivos o no) del agua, equivalente a la demanda

f Pérdidas por fugas, particularmente en los sistemas municipales.

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

475

A_b Volumen de escurrimiento aguas abajo, a la salida de la cuenca

Índice de Disponibilidad Relativa (IDR)

$$IDR = \frac{Cp + Ar}{Uc + Vc + CA}$$

Donde

- ✓ C_p = es el escurrimiento natural o “virgen” por cuenta propia, es decir, el volumen que fluye en los cauces, después de descontar a la lluvia los demás componentes del ciclo hidrológico (infiltración, evapotranspiración, manantiales, aguas subterráneas, exportaciones, etc..)
- ✓ A_r = volumen que ingresa a la cuenca desde otra cuenca aguas arriba; en este caso, no existe.
- ✓ U_c = demanda neta (usos consumtivos + usos no consumtivos - retornos).
- ✓ V_c = volumen comprometido para usarse en una cuenca aguas abajo.
- ✓ C_A = caudal ambiental de la cuenca.

5.1 Datos de Entrada para el Balance Hídrico para la Subcuenca de la Quebrada Madroño.

Las Subcuenca de la Quebrada Madroño tiene un área de drenaje hasta el sitio donde se realizó este estudio **2.05 Km²**. La primera data de estrada para realizar el balance hídrico es la estimación de lluvia. Para esto, hemos considerado el uso de las estaciones, **Valle Rico 126-010, Rio Cañas 126-005, La Miel 126-012 y Pedasí 126-005.**, las cuales tiene una data robusta y recogen toda la información de la Cuenca N°126 y principalmente de la Subcuenca de la Quebrada Madroño

NUMERO	NOMBRE	TIPO	PARAMETRO	PROVINCIA	GEOGRAFICAS		
					LATITUD	LONGITUD	ELEVACION
126-005	PEDASI	BC	Total de lluvia	LOS SANTOS	07° 31'37''	80° 01'25''	47
126-012	LA MIEL	CC	Total de lluvia	LOS SANTOS	07° 33'00''	80° 20'00''	220
126-015	CAÑAS	CC	Total de lluvia	LOS SANTOS	07° 26'55''	80° 15'46''	8
126-010	VALLERIC	BC	Total de lluvia	LOS SANTOS	07° 37'23''	80° 21'11''	173

Cuadro N°18: Estaciones Utilizadas para el Balance Hídrico Subcuenca de la Quebrada Madroño. Por ETESA 2020

REALIZADO POR:
LANDSTAR
DEVELOPMENT
CORP.S.A.

ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS
QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL
CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE
SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO
LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH

SOLICITADO
POR:
SOUTH BAY
DEVELOPMENT
S.A.

476

NUMERO	NOMBRE	LLUVIA EN MILIMETROS			PROPORCIÓN %		
		SECO	LLUVIOSO	TOTAL	SECO	LLUVIOSO	TOTAL
126-005	PEDASI	37.60	1526.8	1,564.40	2.40	97.60	100.00
126-012	LA MIEL	54.40	1,732.50	1,786.90	3.04	96.96	100.00
126-015	CAÑAS	36.20	1,685.40	1,721.60	2.10	97.90	100.00
126-010	VALLE RICO	74.30	1,664.50	1,738.80	4.27	95.73	100.00
		50.63	1,652.30	1,702.93	2.97	97.03	100.00

Cuadro N°19: Valores de las lluvias en milímetros por temporada y su proporción.
LANDSTAR-ETESA -2020

NUMERO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
126-005	9.4	0.9	4.3	23	139.6	213.4	246	249.5	203.2	193.3	200.9	80.9	1564
126-012	8.4	3.7	5.5	36.8	177	206.8	207.2	237.5	262	337.8	228.3	75.9	1787
126-015	4.8	3.2	2.8	25.4	192.8	237.1	229.2	255.2	220.4	254.1	212.2	84.4	1722
126-010	16.6	2.5	15.2	40	176.4	206.5	160.8	210.3	246.6	325.6	250.2	88.1	1739

MEDIA	10	3	7	31	171	216	211	238	233	278	223	82	1703
%	0.58	0.15	0.41	1.84	10.07	12.68	12.38	13.98	13.69	16.31	13.09	4.83	100.00
POR ÉPOCA				51									1652

Cuadro N°20: Precipitación Anual y por Temporada en la Subcuenca de la Quebrada Madroño, en milímetros y la media de las estaciones utilizadas en este estudio (Fuente: ETESA-2019). Elaboración LANDSTAR 2020

LLUVIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
m	0.010	0.003	0.007	0.031	0.171	0.216	0.211	0.238	0.233	0.278	0.223	0.082	2
hm ³	0.44	0.12	0.31	1	8	10	9	11	10	12	10	4	76

Cuadro N°21: Láminas y volúmenes de lluvia mensual y anual estimados para la Subcuenca de la Quebrada Madroño, en hm³.

A continuación, presentamos los componentes Hidrológicos de la Subcuenca de la Quebrada Madroño.

PROPORCIÓN	CONCEPTO	MESES SECOS				MESES HUMEDOS						
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
1.00	LLUVIA	0.440	0.115	0.312	1.404	7.690	9.685	9.454	10.680	10.452	12.455	9.987
0.03	INTERCEPCIÓN POR VEGETACIÓN	0.013	0.003	0.009	0.042	0.231	0.291	0.284	0.320	0.314	0.374	0.300
0.05	INFILTRACIÓN SOMERA	0.022	0.000	0.016	0.070	0.384	0.484	0.473	0.534	0.523	0.623	0.500
0.04	INFILTRACIÓN PROFUNDA	0.018	0.000	0.012	0.056	0.308	0.387	0.378	0.427	0.418	0.498	0.400
0.55	EVAPOTRANSPIRACIÓN	0.242	0.064	0.171	0.772	4.229	5.327	5.200	5.874	5.749	6.850	5.498
0.00	IMPORTACIÓN (TRASVASE)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.05	BOMBEO DEL ACUÍFERO	0.022	0.000	0.016	0.070	0.384	0.484	0.473	0.534	0.523	0.623	0.500
0.01	MANANTIALES	0.004	0.000	0.003	0.014	0.077	0.097	0.095	0.107	0.105	0.125	0.100
0.33	ESCRUMIENTO SUPERFICIAL: REMANENTE	0.171	0.048	0.122	0.547	2.999	3.777	3.687	4.165	4.076	4.857	3.899
1.00	DISPONIBILIDAD: PROPORCIÓN DEL ESCRUMIENTO SUPERFICIAL REMANENTE	0	0	0	1	3	4	4	4	4	5	4

Cuadro N°22: Resumen mensual y anual de los conceptos más importantes del ciclo hidrológico para la Subcuenca de la Quebrada Madroño

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	---

477

5.2 Balance Hídrico de la Subcuenca de la Quebrada Madroño

SUBCUENCA DE LA QUEBRADA MADROÑO HASTA EL SITIO DEL POLIGONO DEL PROYECTO LOTIFICACION HIDDEN BEACH
BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA MENSUAL, EN HECTÓMETROS CÚBICOS

CONCEPTO	MESES SECOS				MESES HUMEDOS								TOTAL	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
ENTRADAS	LLUVIA EN LA SUBCUENCA	0.44	0.12	0.31	1.40	7.69	9.69	9.45	10.68	10.45	12.45	10.00	3.69	76
	RETORNOS	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	25
	BOMBEO	0.02	0.00	0.02	0.07	0.38	0.48	0.47	0.53	0.52	0.62	0.50	0.18	4
	MANANTIALES	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.10	0.09	0.11	0.10	0.12	0.10	0.04	1
	IMPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	SUMA	3	2	2	4	10	12	12	13	13	15	13	6	106
SALIDAS	EVAPOTRANSPIRACION	0.24	0.06	0.17	0.77	4.23	5.33	5.20	5.87	5.75	6.85	5.50	2.03	42
	INFILTRACION SOMERA	0.02	0.00	0.02	0.07	0.38	0.48	0.47	0.53	0.52	0.62	0.50	0.18	4
	INFILTRACION PROFUNDA	0.02	0.00	0.01	0.06	0.31	0.39	0.38	0.43	0.42	0.50	0.40	0.15	3
	INTERCEPCION	0.01	0.00	0.01	0.04	0.23	0.29	0.28	0.32	0.31	0.37	0.30	0.11	2
	SUMA	0.29	0.07	0.21	1	5	6	6	7	7	8	7	2	51
	CONCESSIONES MIAMBIENTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7
USO AMBIENTAL	IDAAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fugas sistemas urbanos (30%)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00
	MIDA PECUARIO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	MIDA AGRICOLA	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	1.20
	MINSA	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	2.40
	OTROS USOS: DISPERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
DEMANDA	EXPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	22.57
	SUMA	2.28	2.05	2.19	2.92	7.13	8.47	8.32	9.14	8.98	10.33	8.68	4.45	75
	USO AMBIENTAL	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	2
	SUMA TOTAL DEMANDA	2.47	2.24	2.38	3.11	7.32	8.66	8.51	9.33	9.18	10.52	8.87	4.65	77
	BALANCE	0.10	-0.02	0.05	0.48	2.93	3.7	3.6	4.1	4.0	4.8	3.8	1.4	29
DISPONIBILIDAD RELATIVA %														104.03 98.94 102.08 115.27 139.96 142.8 142.5 143.9 143.6 145.5 143.1 129.4 137.45

Ab = (Vol lluvia + Retornos + Bombeo + Manantiales) - (Evapotranspiración + Infiltración somera + Infiltración profunda + Intercepción + Usos demanda + Uso ambiental + Fugas)

Cuadro N°23: Balance Hídrico de la Subcuenca de la Quebrada Madroño hasta el área del Proyecto. -2020

OFERTA POTENCIAL	2.37	2.25	2.32	2.75	5.20	5.98	5.89	6.37	6.28	7.06	6.10	3.64	53.79
DEMANDA TOTAL	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	24.87
CONCEPTO	MESES SECOS				MESES HUMEDOS								TOTAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
INDICE DE DISPONIBILIDAD	0.24	0.07	0.17	0.78	4.25	5.35	5.22	5.90	5.77	6.88	5.52	2.04	3.52

Cuadro N°24: Índice de Disponibilidad Hídrica, en Hectómetros Cúbicos, Subcuenca de la Quebrada Madroño




Gráfico N°34: Oferta y Demanda en Hectómetros Cúbicos de la Subcuenca de la Quebrada Madroño

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

478

En complemento, se tiene que la oferta potencial de agua equivale a la suma del escurrimiento total a la salida de la Subcuenca de la Quebrada Madroño, más los usos demandados (concesionados o registrados), más el volumen ambiental, más las fugas en el sistema, si las hay. Así, para este caso, la oferta potencial (la aproximación es por los decimales): **Oferta potencial = 53.79 hm³**

De acuerdo con esto, entonces la Subcuenca de la Quebrada Madroño está en situación de disponibilidad, (Temporada Húmeda) con capacidad para el otorgamiento de Concesiones para uso en actividades industriales; si las lluvias disminuyen, cosa, aunque poco probable, perfectamente posible, como una consecuencia directa del cambio y/o variación climática, la Subcuenca aún tiene capacidad para absorber esos cambios, aunque es probable que en los meses secos pueda haber algún ligero déficit.

Sin embargo, en la época seca la Subcuenca está en déficit los meses de enero a abril.

6.0 Sedimentación

6.0.1 Introducción

Los sedimentos son partículas sólidas o materiales fragmentarios inorgánicos resultantes de los procesos de erosión del suelo, del fondo y de las márgenes de los ríos y quebradas.

Las partículas de suelos son removidas constantemente de la superficie de la tierra, transportadas y depositadas por la escorrentía superficial hacia las zonas bajas de las cuencas como: la base de las pendientes de terrenos, depresiones y planicies de inundación. Finalmente, son transportadas por los ríos aguas abajo hasta que se depositan en cuerpos de agua como embalses, estuarios u océanos.

De acuerdo al modo de transporte en los ríos y quebradas los sedimentos se clasifican en: **sedimentos suspendidos y sedimentos de fondo**, cada uno con su propia instrumentación y metodología de medición y cálculo. Los sedimentos suspendidos están constituidos principalmente por limos y arcillas y se refieren al material que está en suspensión en el flujo; mientras que los sedimentos de fondo

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

479

son el material más grueso (arenas y gravas) que se mueve por rodamiento o deslizamiento cerca del fondo. Un método alternativo para determinar los sedimentos de fondo es estimarlos como un porcentaje de la carga de sedimentos suspendidos.

La erosión de los suelos, el transporte de sedimentos por los ríos y, finalmente, la sedimentación de cuerpos de agua son procesos naturales que ocurren en una cuenca. Estos procesos se ven afectados por muchos factores ambientales interrelacionados, tales como: cantidad, distribución e intensidad de la precipitación; área y densidad del drenaje; características de los suelos; cobertura vegetal; pendiente del terreno y de los cauces, etc...

6.1 Calculo de Sedimentos en la Subcuenca de la Quebrada Madroño

6.1.1 Metodología para el Cálculo de sedimentos

Para este estudio se ha seleccionado la **Estación 124-01-03** con un área de Drenaje de **671 Kilómetros Cuadrados**, ubicada en la cuenca vecina cercana al sitio de análisis, la cual se localizada sobre el río Tonosi, y la misma cuenta con datos desde 1999 - 2020. Los datos de esta estación fueron utilizados para los cálculos de sedimentos en la Quebrada Madroño. Objeto de este estudio.

En ríos de montaña con fuertes pendientes se ha llegado a determinar que la relación entre el material de fondo y el suspendido es de 1.1^4 . Las pequeñas cuencas en el área que nos ocupa se caracterizan principalmente por las elevadas pendientes de sus suelos, pronunciados desniveles y hondos valles, por lo tanto, son vulnerables frente a procesos de erosión y sedimentación y tienen una alta capacidad de transporte de sedimentos de fondo. Las pequeñas quebradas en este estudio poseen una gran velocidad de escorrimiento, dándoles un aspecto torrentoso, y corren a través de suelos limosos. La alta capacidad de transporte de sedimentos de fondo es alimentada por los procesos erosivos que pueden presentarse en el fondo del cauce y contra los taludes. De llegar a producirse deslizamiento de los taludes existe el riesgo de que se formen presas naturales en

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

480

el cauce, que al romperse se generan avalanchas. En nuestro medio no se dispone de mediciones de arrastre de fondo, por lo tanto, para tener un orden de magnitud del volumen total acumulado en un periodo determinado, según cada caso, se requiere conocer el peso específico del material y utilizar, como primera aproximación, la relación antes mencionada, de 1.1

Tratándose de sedimentos, si se toman diferentes métodos de medición, en diferentes épocas del año y con la gama de fórmulas que existen, los resultados mostrarán una alta variabilidad en los resultados, y más aún en la Subcuenca de la Quebrada Madroño, que posee pendientes fuertes desde su nacimiento, en donde no existen mediciones directas. Por esta razón, se recurre a información secundaria de cuencas con tipo de suelo similar de estudios previos.

Estación Base	Área de Drenaje Km ²	Caudal Liquido Promedio m ³ /s	Caudal Unitario sólido Suspendedo Anual (ton/año/Km ²)	Caudal Solido Suspendido (ton/año)
Estación N° 124-01-03	671	9.29	940.00	630,740.00
Quebrada Madroño	2.05	0.0330	2.87	5.88
Quebrada Amazónica	0.88	0.0114	1.23	1.0824

Cuadro N°25: Sedimentos Calculados para la Subcuenca de la Quebrada Madroño y Quebrada Amazónica.

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

481

7.0 Conclusiones y Recomendaciones

A. Conclusiones

I. Aspectos Hidrológicos

1. Se evaluaron en este estudio todos los parámetros hidrológicos de la Cuenca N°126 y la Subcuenca de la Quebrada Madroño y tributarias.
2. Se hizo un análisis de la climatología de la Subcuenca de la Quebrada Madroño, determinando el comportamiento del clima; en particular del régimen de lluvias de la zona y los niveles de escorrentía superficial. Se analizó la Data histórica mensual y diaria de las Estaciones Meteorológicas **Río Cañas 126-005, La Miel 126-012 y Pedasí 126-005** entre otras, operadas por la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa).
3. Se calculó a nivel quincenal el comportamiento de las lluvias dentro de la subcuenca por la metodología Gumbel Tipo I.
4. Se calcularon los caudales (máximos, mínimos y promedios) de las Quebradas Madroño y Amazónica, a nivel mensual y diario.
5. Se realizó una Simulación Hidrológica & Hidráulica de las Quebradas Madroño y Amazónica, con periodo de retorno de **1: 50 años**, en Condiciones existente, utilizando un programa computacional denominado **HEC-RAS**, con secciones transversales a cada 50 metros.
6. Se procedió a calcular la Servidumbre pluvial de las Quebradas Madroño y Amazónica, con el resultado siguiente:

Quebrada Madroño:

- a. Retirar 15 metros desde el Borde de la Quebrada hacia el Polígono. (700.00 Metros lineales)

Quebrada Amazónica:

- a. Dejar retiros de borde de 10 Metros (Ambos Bordes) en 400 metros lineales

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

482

7. Se procedió a realizar el balance hídrico de la subcuenca de la Quebrada Madroño, con el fin de conocer la disponibilidad del recurso hídrico para todos los meses.
8. Se calculó el nivel de sedimento suspendido en toneladas / año de las Quebradas Madroño y Amazónica.

B. Recomendaciones

- a) Se recomienda la adecuación y limpieza de las Quebradas Madroño y amazónica, para garantizar la fluidez de las aguas.
- b) Se debe respetar la Servidumbre pluvial para estos dos cuerpos hídricos.
- c) Recomendamos un control de erosión efectivo, al momento de realizar el movimiento de tierra.
- d) Toda obra a realizar debe ser aprobada por el Ministerio de Obras Públicas en el fiel cumplimiento de todas las normas.
- e) Se recomienda el fiel cumplimiento de las normas y leyes existentes, del Ministerio de Obras Públicas en cuanto a Diseño y Construcción de obras en Cauce y Protección de Talud.


MSc. Ing Eberto E. Anguizola M.
 Consultor Ambiental
 IRC-015-2007-DEIA-ARC-110-2019


RODOLFO NAVAS LASSO
 Ingeniero Civil
 2014-006-219

RODOLFO NAVAS LASSO
 INGENIERO CIVIL
 Licencia N° 2014-006-219



FIRMA

Ley 15 del 26 de Enero de 1959
 Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

REALIZADO POR: LANDSTAR DEVELOPMENT CORP.S.A.	ESTUDIO HIDROLÓGICO & HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS MADROÑO Y AMÁZONICA, PARA EL CÁLCULO DE NIVELES SEGUROS Y DETERMINACIÓN DE SERVIDUMBRE PLUVIAL PARA EL PROYECTO LOTIFICACIÓN HIDDEN BEACH	SOLICITADO POR: SOUTH BAY DEVELOPMENT S.A.
--	---	--

483

8.0 Bibliografía

- ✓ Atlas nacional de la República de Panamá (1990). publicado por el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia.
- ✓ Mapa Hidrogeológico de Panamá. publicado por la empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (1999)
- ✓ Datos de la dirección de estadística y censo de la contraloría general de la República de Panamá
- ✓ Chow, V. T., D. R. Maidment y L. W. Mays, 1988. Applied Hydrology. McGraw-Hill Publishing Co., New York.
- ✓ Chow, V. T., 1994. Hidráulica de Canales Abiertos. McGraw-Hill Interamericana, S.A.
- ✓ González, Diego A., 2008, Análisis de Crecidas Máximas en Panamá, ETESA, Panamá.
- ✓ USACE, 2008, HEC-RAS 4.0 River Analysis System User's Manual. Hydrologic Engineering Center, Davis, CA.
- ✓ USACE, 2008, HEC-RAS 4.0 River Analysis System Hydraulic Reference Manual. Hydrologic Engineering Center, Davis, CA.
- ✓ Manual de Aprobación de Planos. Ministerio de Obras Públicas, 2002. Actualizado-2013.
- ✓ Ministerio de Comercio e Industrias, Dirección General de Recursos Minerales.; Mapa Geológico de La República de Panamá. Escala 1: 250,000 y 1: 500,000.
- ✓ Struckmeier F.; Margat J.; Hydrogeological Maps a Guide and a Standard Legend; Internacional Contributions to Hydrogeology Founded by G. Castany, E. Groba, E. Romijn.
- ✓ UNESCO.; Primer Taller Sobre el Mapa Hidrogeológico del Istmo Centroamericano y México, 1988
- ✓ Weyl, R.; Geology of Central América, Berlin, Gebruder Borntraeger, 1980.