



SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ASEGURAR QUE LA PROTECCION ALCANCE EL ESPESOR REQUERIDO PARA PROTEGER LA ESTRUCTURA POR LO MENOS 60 MINUTOS.




1. CONCRETO $F'_{C}=3,500.00$ LBS/PLG², PESO VOLUMÉTRICO MÍNIMO DE 2,400.00 KG/M³.
2. ACERO DE REFUEZO G 60, $F_{Y}= 60,000.00$ LBS/PLG², EXCEPTUANDO EL ACERO DE # 3 DE LOS ESTRIBOS EL QUE PODRÁ SER G 40, $F_{Y}= 40,000.00$ LBS/PLG².
3. TODAS LAS BARRAS LONGITUDINALES DEBERÁN TRASLAPARSE Y ANCLARSE EN EL ELEMENTO DE APOYO EXTERNO EN UNA LONGITUD MÍNIMA DE 40 VECES EL DIÁMETRO DE LA BARRA.
4. NO DEBERÁN TRASLAPARSE MAS DEL 30% DEL REFUEZO EN UNA MISMA DIRECCIÓN.
5. RECUBRIMIENTOS MÍNIMOS LIBRES (EXCEPTO CUANDO SE INDIQUE OTRO VALOR):

ZAPATAS	8.00 CM
UNIONES	3.00 CM
VIGAS	3.00 CM
6. NO TOMAR A ESCALA LAS COTAS.
7. PARA DIMENSIONES GENERALES Y DETALLES CONSULTESE LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS CORRESPONDIENTES, Y EN CASO DE DISCREPANCIAS CON LOS PLANOS ESTRUCTURALES SOLICITE ACLARACIÓN AL PROYECTISTA DE LA ESTRUCTURA.
8. NO SE PODRÁN MODIFICAR LAS DIMENSIONES NI ARMADOS DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL PROYECTISTA DE LA ESTRUCTURA.
9. ACERO ESTRUCTURAL ASTM - 36.
10. TODA LA SOLDADURA ESTRUCTURAL SERA CON ELECTRODO E-7018 Y RELLENADA CON E-6011



ELEVACION DE MUEBLE

RECAMARAS (TIPICO)



CUADRO DE AREAS	
LOCAL COMERCIAL	
AREA ABIERTA	17.19 M ²
AREA CERRADA	115.77 M ²
SUB TOTAL	132.96 M ²
RESIDENCIA	
AREA ABIERTA	4.30M ²
AREA CERRADA	69.18M ²
SUB TOTAL	73.48M ²
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION	206.44 M ²
AREA DE ESTACIONAMIENTOS	
FINCA FOLIO REAL No. 30274641	
NORMA DE ZONIFICACION:	



CONTENIDO: PLANTAS ARQUITECTONICAS
LOCALIZACION GENERAL Y REGIONAL
CUADRO DE AREAS ELVACION Y DET.

INGENIERIA MUNICIPAL.		
ESCALA: INDICADAS	FECHA: DIC. DE 2020	HOJA: 3 DE 3