



ACCESO DE CALLES DE 13.60M A TRAVES DE CORDON-CUNETA

[illegible]

ESPECIFICACIONES MINIMAS PAVIMENTO DE HORMIGON Y CUNETA ABIERTA DE HORMIGON

1. PAVIMENTO DE HORMIGON PORTLAND

- ESPESOR DE 20 CM EN CALLES DE 15 CM (40 MM)
- ESPESOR DE 0.15 CM EN CALLES DE 13.20 CM
- AGUILLAS DE RUPTURA EN CUNETAS, EN FLEXION
- PENDIENTE DE LA CUNETAS 2%
- PENDIENTE DE LA CARONOTA 2%
- PENDIENTE DE LA CUNETAS 2%

2. BASE

- 15 CM EN CALLES DE 15 CM (10 MM)
- 15 CM EN CALLES DE 13.20 CM
- COMPACTACION 100% (A.A.S.H.T.O. 1-99)
- C.B.R. (minimo) 80%

3. SUB-BASE DE MATERIAL SELECTO

- 20 CM EN CALLES DE 15 CM (10 MM)
- 20 CM EN CALLES DE 13.20 CM
- COMPACTACION 100% (A.A.S.H.T.O. 1-99)
- C.B.R. (minimo) 20%

4. TAMAÑO MÁXIMO 3"

- COMPACTACION 100% (A.A.S.H.T.O. 1-99)
- C.B.R. (minimo) 20%

5. ALMEZCLAS

- PENDIENTE MINIMA 0.5%
- PENDIENTE MAXIMA 15%

6. ACERA

- A HORMIGON DE 3000 $\text{lb}/\text{sq yd}$ A LA COMPRESION.
- ESPESOR DE 0.15 CM
- COMPACTACION 90% DE SU RASANTE (A.A.S.H.T.O. T-99)

7. SUR RASANTE DE LA VÍA

- A COMPACTACION DE LOS 50 ULTIMOS 30 CM $\pm 10\%$ (A.A.S.H.T.O. 1-99)
- COMPACTACION DEL NESTO DEL RASANTE = 95 %

7. DISEÑO DE PAVIMENTO SEGUN GUA A.A.S.H.T.O. ULTIMA REVISION



LOTIFICACION
1:1000

FEDERICO CHEN PEREZ
ARQUITECTO ESTRUCTURAL
LICENCIA No. 2002-057-029
FIRMA
Ley 15 del 26 de Enero de 1959
Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

REPRESENTANTE LEGAL: Rodrigo Reyes-Zumeta F.
CIP: YB703566
(Apoderado General)

	C O R P O R A C I O N D E I N G E N I E R I A F E N I X, S. A.	
	PROYECTO: VILLA PACIFICA	DISEÑADO: F. CHEN P.
	PROPIEDAD DE: ETAPAS B y C	CALCULADO: F. CHEN P.
	PROMOTORA PACIFICA 3,S.A.	DIBUJADO: J. HERRERA
	UBICADO: CORREGIMIENTO 24 DE DICIEMBRE DISTRITO DE PANAMA PROVINCIA DE PANAMA. FOLIO REAL:3084671(F), CODIGO DE UBICACION:8722	ESCALA: INDICADA
CONTENIDO: LOTIFICACION	FECHA: MARZO 2023	
	ARCHIVO: ...	HOJA No. 1
DIRECTOR DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES MUNICIPALES	DE : 1	