



Diagrama de un sistema unifilar para iluminación compacta LED. El diagrama muestra la conexión de una luminaria LED (30W 618x34mm 3000K) a un sistema de alimentación eléctrica. El sistema incluye un medidor de energía (M), un transformador de potencia (2P, 100VA), y un sistema de distribución (T.D.) que alimenta cuatro circuitos (CIRC. 6-6, CIRC. 9-11, CIRC. 10-12, CIRC. 13-15). El sistema también muestra la conexión a la red eléctrica (FUSEBLE METALICO 15mm, REGISTRO ELECTRO, CABLEADO ELECTRICO) y la conexión a la red de agua (LIGA DE HORA P=3000 INCHES). El diagrama incluye detalles de la luminaria y de la conexión a la red de agua.

ESQUEMATICO UNIFILAR

DETALLE DE MURO

RESUMO DE CARGA	
CARGA INSTALADA	15,400
CARGA DEMANDADA	14,630
FACTOR DE DEVIACAO	0,95
COMPONENTE DE DEMANDA	64,17A
PROTECCAO PRINCIPAL	125A / 2 POLOS
ALIMENTADORES DE ALIMENTACAO	SCHEMEL CARGING
SISTEMA DE VOLTAJE	180 / 240V, 3F/4W, 3F/3W MONOFASICO

LEYENDA	
	FORMA DOBLE POLARIZADO
	FORMA ESPECIAL
	INTERFLUJTOR
	SALIDA DE TELEFONO
	LAMPARA FLUORESCENTE
	LAMPARA DE MANGA

[illegible]