



NOTAS

1- TODO EL MOVIMIENTO DE TIERRA DEBERA SER DESARROLLADO EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS LINDEROS DE LA PROPIEDAD, INCLUYENDO EL PIE DE LOS TALUDES.

2- LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA DEBERAS CUMPLIR CON LAS MEJORES PRATICAS DE LA CONSTRUCCION.

3- EXCAVACION EN CORTES: LAS OPERACIONES DE EXCAVACION, CUANDO SE TRATE DE CORTES, SERAN LLEVADAS HASTA LA COTA DE SUBRASANTE MARCADA EN LOS PLANOS. ESTA SUPERFICIE DEBERA SER ESCARIFICADA EN UN ESPESOR MINIMO DE 15 CM, CONFORMADA Y COMPACTADA HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD UNIFORME DE 100% DE LA DENSIDAD MAXIMA DETERMINADA POR EL ENSAYO AASHTO T 99, METODO C, CON UN CONTENIDO DE HUMEDAD QUE EL INGENIERO RESIDENTE HAYA DETERMINADO ADECUADO PARA TAL DENSIDAD.

4- EL CONTRATISTA COMPACTARA, CON EL EQUIPO APROPIADO Y SUFICIENTE, EL MATERIAL COLOCADO EN TODAS LAS CAPAS DE LOS TERRAPLENES HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD UNIFORME NO MENOR DEL 95% DE LA DENSIDAD MAXIMA DETERMINADA POR EL ENSAYO AASHTO T 99, METODO C, CON EL CONTENIDO DE HUMEDAD QUE EL INGENIERO RESIDENTE HAYA DETERMINADO ADECUADO PARA TAL DENSIDAD.

CUANDO NO SE ESPECIFIQUE DE OTRA MANERA, LA COMPACTACION DE LOS ULTIMOS 30 CM DE LOS TERRAPLENES PARA ALCANZAR EL NIVEL FINAL DE LA SUBRASANTE, NO DEBERA SER MENOR DE 100% DE LA DENSIDAD DETERMINADA COMO SE INDICA EN EL PARRAFO ANTERIOR.

CEDESAM

PROYECTO
"ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO DEL NUEVO CENTRO DE DESARROLLO SOSTENIBLE AMBIENTAL (CEDESAM) UBICADO EN EL AREA DE INVESTIGACION DE RIO HATO, PROVINCIA DE COCLE."

LIC. N° 2023-1-08-0-02-LP-034260

CONSTRUCCION:
CONSTRUCTORA JGM, S.A.
CONSORCIO INGERSA-JGM

DISEÑADOR:
MONTAÑEZ ARQUITECTOS

ARQ. JULIO MONTAÑEZ

DESARROLLO:
MONTAÑEZ ARQUITECTOS

APROBACION MUNICIPAL
DIRECCION DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION CONTENIDO DE HOJA:
PLANTA DE TERRACERIA - MOVIMIENTO DE TIERRA

FECHA: ESCALA: INDICADA

REVISIONES			
FECHA	REV.	DESCRIPCION	REVISOR

CODIGO: HOJA: AR - DE 27

CEDESAM

RU